



Encontrar uma solução de PTZ para atender a qualquer necessidade do cliente – com instalação rápida e suporte mínimo?

Muito simples.



A Axis torna fácil promover, vender, instalar e dar suporte a soluções PTZ para praticamente qualquer um de seus clientes – desde pequenas lojas de conveniência até operações essenciais, como aeroportos. A Axis possui uma linha completa de câmeras PTZ para atender todas as faixas de preço e necessidades dos clientes oferecendo suporte em todas as etapas e criando sempre novas possibilidades de expandir seu mercado e aumentar suas vendas.

A Axis torna seu trabalho mais fácil com:

- > Uma linha completa com várias faixas de preço para agradar a todos os clientes
- > Instalação rápida e direta com câmeras prontas para uso
- > Distribuição fácil devido a um número menor de caixas

- > Uma ampla linha de acessórios para soluções feitas sob medida
- > Operação confiável com suporte e manutenção mínimos
- > Ferramentas para ajudar você a recomendar a melhor solução para cada situação

Menos complicado. Mais eficiente.
A escolha mais fácil.

Com a Axis, fique um passo a frente.
Visite www.axis.com/ptz

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

Seleção de produto em 3 passos fáceis

1 Ambientes internos ou externos?

Câmeras de rede dome Axis M-, P- e Q-line PTZ são fáceis de instalar, adequadas para qualquer ambiente e não necessitam de compartimentos adicionais.

2 Resolução padrão ou HDTV?

Para a maioria das instalações, a resolução padrão é tudo o que você precisa. Mas, quando cada detalhe importa, considere uma câmera Axis PTZ com resolução HDTV que oferece maior resolução e um campo de visão mais amplo (16:9) para capturar uma cena mais completa.

3 Quais recursos são essenciais para a sua instalação?

- Alta resolução e zoom para identificação de objetos a grandes distâncias
- Alcance de tilt aprimorado para melhor visão de terreno irregular
- 24 horas por dia, 7 dias por semana de movimento contínuo da câmera
- Velocidade de pan e tilt para alternar entre cenas e/ou seguir objetos em movimento
- Guard Tour para operação automatizada
- Funcionalidades de vídeo inteligente:
 - Gatekeeper, rastreamento automático, detecção de movimento de vídeo, inteligência distribuída com o Axis Câmera Application Platform
 - Controle de temperatura ártica para inicialização segura em climas frios

Axis tem um dome PTZ de alto desempenho para atender à sua necessidade

1 AMBIENTE INTERNO

2

Resolução padrão

HDTV

3

	AXIS M5013	AXIS P5512	AXIS P5522	AXIS P5532	AXIS Q6032	AXIS M5014	AXIS P5534	AXIS Q6034	AXIS Q6035
Resolução	SVGA	4CIF	D1	D1	Estendida D1	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 1080p
Pan	+/-180°	360° com Auto-flip	360° com Auto-flip	360° com Auto-flip	360° sem fim	+/-180°	360° com Auto-flip	360° sem fim	360° sem fim
Tilt	90°	180°	180°	180°	180°	90°	180°	180°	180°
Zoom	3x digital	12x	18x	29x	35x	3x digital	18x	18x	20x
Sensibilidade à luz (P/B)	-	0.3 lux	0.5 lux	0.5 lux	0.008 lux	-	0.04 lux	0.04 lux	0.04 lux
Sensibilidade à luz (Cor)	-	1 lux	0.01 lux	0.01 lux	0.5 lux	-	0.74 lux	0.74 lux	0.8 lux
Velocidade de pan	100°/s	100°/s	0.2°/s-200°/s	0.2°/s-300°/s	0.05°/s-450°/s	100°/s	0.2°/s-300°/s	0.05°/s-450°/s	0.05°/s-450°/s
Precisão ao seguir	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto
24 horas por dia, 7 dias por semana de movimento contínuo da câmera	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Guard tour	Não	Limitada	Limitada	Limitada	Sim	Não	Limitada	Sim	Sim
Gatekeeper	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Gravação de ronda	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim
Suporte para áudio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Deteção de áudio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

1 AMBIENTE EXTERNO

2

Resolução padrão

HDTV

3

	AXIS P5512-E	AXIS P5522-E	AXIS P5532-E	AXIS Q6032-E	AXIS P5534-E	AXIS Q6034-E	AXIS Q6035-E
Resolução	4CIF	D1	D1	D1	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 1080p
Pan	360° com Auto-flip	360° com Auto-flip	360° com Auto-flip	360° sem fim	360° com Auto-flip	360° sem fim	360° sem fim
Tilt	180°	180°	180°	220°	180°	220°	220°
Zoom	12x	18x	29x	35x	18x	18x	20x
Sensibilidade à luz (P/B)	0.3 lux	0.5 lux	0.5 lux	0.008 lux	0.04 lux	0.04 lux	0.04 lux
Sensibilidade à luz (Cor)	1 lux	0,01 lux	0.01 lux	0.5 lux	0.74 lux	0.74 lux	0.8 lux
Velocidade de pan	100°/s	0.2°/s-200°/s	0.2°/s-300°/s	0.05°/s-450°/s	0.2°/s-300°/s	0.05°/s-450°/s	0.05°/s-450°/s
Precisão ao seguir	Baixo	Médio	Médio	Alto	Médio	Alto	Alto
24 horas por dia, 7 dias por semana de movimento contínuo da câmera	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim
Guard tour	Limitada	Limitada	Limitada	Sim	Limitada	Sim	Sim
Gatekeeper	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Gravação de ronda	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Controle de temperatura ártica	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim