



Sie sind auf der Suche nach einer PTZ-Lösung, um jedem Bedarf von Kunden gerecht zu werden? Mit schneller Installation und minimalem Supportaufwand?
Kein Problem!



Axis macht die Werbung, den Vertrieb, die Installation und Support von PTZ-Lösungen für jedermann möglich - von kleinen Einzelhandelsgeschäften bis zu geschäftskritischen Anwendungen, wie Flughäfen. Axis bietet ein umfassendes Angebot an PTZ-Kameras für jede Preiskategorie und für jede Anwendersituation. Mit einem lückenlosen Support zusätzlich stellt Axis neue Möglichkeiten auf um Ihren Horizont zu erweitern und den Vertrieb voranzutreiben.

Axis erleichtert Ihnen die Arbeit - und zwar durch:

- > Umfassendes Angebot zu verschiedenen Preisen, um jeden Kundenwunsch zu erfüllen
- > Schnelle und einfache Installation mit Kameras, die sofort einsatzbereit sind

- > Einfacher Versand dank minimaler Anzahl an Verpackungsmaterial
- > Breites Angebot an Zubehör für maßgeschneiderte Lösungen
- > Zuverlässiger Betrieb bei minimaler Wartung und Support
- > Mit Tools, um richtige Lösungen für jede Situation empfehlen zu können

Unkompliziert. Leistungsfähiger.
Einfache Wahl.

Vertrauen Sie Axis.

Seien Sie immer einen Schritt voraus.
Mehrere Informationen erhalten Sie unter:
www.axis.com/ptz

Produktwahl in 3 einfachen Schritten

1 Innenraum oder Außenbereich?

PTZ-Dome Netzwerk-Kamera der Produktserien M, P und Q von Axis sind einfach zu installieren, für jede Umgebung geeignet und benötigen kein zusätzliches Gehäuse.

2 Standardauflösung oder HDTV?

Bei vielen Installationen ist die Standardauflösung völlig ausreichend. Wenn es jedoch auf jedes Detail ankommt, ist die Anschaffung einer Axis PTZ-Kamera mit HDTV-Auflösung zu erwägen, da diese eine bessere Auflösung und ein breiteres Sichtfeld von 16:9 bietet, wodurch sich Vorgänge besser erfassen lassen.

3 Welche Funktionen sind für Ihre Installation entscheidend?

- Hohe Auflösung und ein sehr detaillierter Zoom zur Objektidentifizierung auf weite Entfernungen
- Erweiterter Neigungsbereich zur besseren Sicht im unebenen Terrain
- Ununterbrochene Kamerabewegung
- Schwenkungs- und Neigegeschwindigkeit, um zwischen verschiedenen Szenen zu wechseln und/oder sich bewegenden Objekten zu folgen
- Rundgangüberwachung für unbemannten Betrieb
- Intelligente Videofunktionen:
 - Gatekeeper-Funktion, automatische Nachführung, Videobewegungserkennung, verteilte Intelligenz mit der AXIS Camera Application Platform
 - Arctic Temperature Control zum sicheren Start bei niedrigen Temperaturen

Was auch immer Sie benötigen, Axis hat verschiedene PTZ-Hochleistungs-Dome-Kameras, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden

| 1 INNENBEREICH | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|----------------|
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | Standardauflösung | | | | | HDTV | | | |
| | AXIS M5013 | AXIS P5512 | AXIS P5522 | AXIS P5532 | AXIS Q6032 | AXIS M5014 | AXIS P5534 | AXIS Q6034 | AXIS Q6035 |
| Auflösung | SVGA | 4CIF | D1 | D1 | Erweitert D1 | HDTV 720p | HDTV 720p | HDTV 720p | HDTV 1080p |
| Schwenken | +/-180° | 360° mit Auto-Flip | 360° mit Auto-Flip | 360° mit Auto-Flip | 360° endlos | +/-180° | 360° mit Auto-Flip | 360° endlos | 360° endlos |
| Neigen | 90° | 180° | 180° | 180° | 180° | 90° | 180° | 180° | 180° |
| Zoom | 3x digital | 12x optisch | 18x optisch | 29x optisch | 35x optisch | 3x digital | 18x optisch | 18x optisch | 20x optisch |
| Lichtempfindlichkeit (SW) | - | 0,3 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,008 lux | - | 0,04 lux | 0,04 lux | 0,04 lux |
| Lichtempfindlichkeit (Farbe) | - | 1 lux | 0,01 lux | 0,01 lux | 0,5 lux | - | 0,74 lux | 0,74 lux | 0,8 lux |
| Schwenk-Geschwindigkeit | 100°/s | 100°/s | 0,2°/s-200°/s | 0,2°/s-300°/s | 0,05°/s-450°/s | 100°/s | 0,2°/s-300°/s | 0,05°/s-450°/s | 0,05°/s-450°/s |
| Folgepräzision | Niedrig | Niedrig | Mittel | Mittel | Hoch | Niedrig | Mittel | Hoch | Hoch |
| Unterbrochene PTZ-Ansteuerung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Rundgangüberwachung | Nein | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | Ja | Nein | Begrenzt | Ja | Ja |
| Gatekeeper | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Touraufzeichnung | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Audio-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audioerkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

| 1 AUSSENBEREICH | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | Standardauflösung | | | | HDTV | | |
| | AXIS P5512-E | AXIS P5522-E | AXIS P5532-E | AXIS Q6032-E | AXIS P5534-E | AXIS Q6034-E | AXIS Q6035-E |
| Auflösung | 4CIF | D1 | D1 | D1 | HDTV 720p | HDTV 720p | HDTV 1080p |
| Schwenken | 360° mit Auto-Flip | 360° mit Auto-Flip | 360° mit Auto-Flip | 360° endlos | 360° mit Auto-Flip | 360° endlos | 360° endlos |
| Neigen | 180° | 180° | 180° | 220° | 180° | 220° | 220° |
| Zoom | 12x optisch | 18x optisch | 29x optisch | 35x optisch | 18x optisch | 18x optisch | 20x optisch |
| Lichtempfindlichkeit (SW) | 0,3 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,008 lux | 0,04 lux | 0,04 lux | 0,04 lux |
| Lichtempfindlichkeit (Farbe) | 1 lux | 0,01 lux | 0,01 lux | 0,5 lux | 0,74 lux | 0,74 lux | 0,8 lux |
| Schwenk-Geschwindigkeit | 100°/s | 0,2°/s-200°/s | 0,2°/s-300°/s | 0,05°/s-450°/s | 0,2°/s-300°/s | 0,05°/s-450°/s | 0,05°/s-450°/s |
| Folgepräzision | Niedrig | Mittel | Mittel | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch |
| Unterbrochene PTZ-Ansteuerung | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Rundgangüberwachung | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | Ja | Begrenzt | Ja | Ja |
| Gatekeeper | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Touraufzeichnung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Arctic Temperature Control | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |