



¿Busca una solución PTZ para satisfacer cualquier necesidad de sus clientes – que se instale con rapidez y necesite un soporte mínimo?

Es fácil.



Axis facilita la promoción, venta, instalación y soporte de soluciones PTZ para cualquiera de sus clientes: desde pequeñas tiendas de ultramarinos hasta operaciones de vital importancia como aeropuertos. Con una completa gama de cámaras PTZ para todos los presupuestos y posibles escenarios y con apoyo durante todo el proceso, Axis le ofrece nuevas posibilidades para ampliar su mercado y aumentar sus ventas.

Axis le facilita el trabajo mediante:

- > Una completa gama con distintos precios para satisfacer a todos sus clientes
- > Una instalación rápida y sencilla con cámaras listas para instalarse
- > Una distribución sencilla por el número mínimo de cajas

- > Una amplia gama de accesorios para soluciones personalizadas
- > Un funcionamiento fiable con un mantenimiento y soporte mínimos
- > Herramientas que ayudan a recomendarle la mejor solución para cada situación

Menos complicaciones. Más competente. Elección fácil.

Con Axis, esté siempre un paso por delante.
Visite www.axis.com/ptz

AXIS
COMMUNICATIONS

Seleccione su producto en 3 sencillos pasos

1 ¿Interiores o exteriores?

Las cámaras de red domo PTZ de la línea M, P y Q de Axis están listas para instalarse, son adecuadas para cualquier entorno y no precisan ninguna carcasa adicional.

2 ¿Resolución estándar o HDTV?

En muchas instalaciones basta con una resolución estándar, pero cuando cada detalle importa, piense en una cámara PTZ de Axis con resolución HDTV que le ofrece mayor resolución y un campo de visión más amplio (16:9) para captar más en cualquier escena.

3 ¿Qué características son esenciales para su instalación?

- Un zoom y una resolución elevados para la identificación de objetos a gran distancia
- Mayor ángulo de inclinación para lograr una mejor visión en terrenos desnivelados
- Un movimiento continuo de la cámara 24/7
- Velocidad de movimiento horizontal y vertical para moverse en diferentes escenas y/o seguir objetos en movimiento
- Ronda de vigilancia para funcionar sin control humano
- Funcionalidades de video inteligente: centinela, autoseguimiento, detección de movimiento en vídeo e inteligencia distribuida con AXIS Camera Application Platform
- Control de temperatura Arctic para iniciar la cámara con seguridad en climas fríos

Cualquiera que sea su necesidad, Axis cuenta con una cámara domo PTZ de alto rendimiento para satisfacerla

USO EN INTERIORES

	Resolución estándar					HDTV			
	AXIS M5013	AXIS P5512	AXIS P5522	AXIS P5532	AXIS Q6032	AXIS M5014	AXIS P5534	AXIS Q6034	AXIS Q6035
Resolución	SVGA	4CIF	D1	D1	Ampliada D1	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 1080p
Movimiento horizontal	+/-180°	360° con giro automático	360° con giro automático	360° con giro automático	360° ilimitado	+/-180°	360° con giro automático	360° ilimitado	360° ilimitado
Movimiento vertical	90°	180°	180°	180°	180°	90°	180°	180°	180°
Zoom	3x digital	12x	18x	29x	35x	3x digital	18x	18x	20x
Sensibilidad lumínica (B/N)	-	0.3 lux	0.5 lux	0.5 lux	0.008 lux	-	0.04 lux	0.04 lux	0.04 lux
Sensibilidad lumínica (Color)	-	1 lux	0.01 lux	0.01 lux	0.5 lux	-	0.74 lux	0.74 lux	0.8 lux
Velocidad de movimiento horizontal	100°/s	100°/s	0.2°/s - 200°/s	0.2°/s - 300°/s	0.05°/s - 450°/s	100°/s	0.2°/s - 300°/s	0.05°/s - 450°/s	0.05°/s - 450°/s
Precisión de seguimiento	Baja	Baja	Media	Media	Alta	Baja	Media	Alta	Alta
Movimiento continuo de la cámara 24/7	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí
Ronda de vigilancia	No	Limitada	Limitada	Limitada	Sí	No	Limitada	Sí	Sí
Centinela	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Grabación de rondas	No	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí
Compatibilidad de audio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección de audio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

USO EN EXTERIORES

	Resolución estándar				HDTV		
	AXIS P5512-E	AXIS P5522-E	AXIS P5532-E	AXIS Q6032-E	AXIS P5534-E	AXIS Q6034-E	AXIS Q6035-E
Resolución	4CIF	D1	D1	D1	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 1080p
Movimiento horizontal	360° con giro automático	360° con giro automático	360° con giro automático	360° ilimitado	360° con giro automático	360° ilimitado	360° ilimitado
Movimiento vertical	180°	180°	180°	220°	180°	220°	220°
Zoom	12x	18x	29x	35x	18x	18x	20x
Sensibilidad lumínica (B/N)	0.3 lux	0.5 lux	0.5 lux	0.008 lux	0.04 lux	0.04 lux	0.04 lux
Sensibilidad lumínica (Color)	1 lux	0,01 lux	0.01 lux	0.5 lux	0.74 lux	0.74 lux	0.8 lux
Velocidad de movimiento horizontal	100°/s	0.2°/s - 200°/s	0.2°/s - 300°/s	0.05°/s - 450°/s	0.2°/s - 300°/s	0.05°/s - 450°/s	0.05°/s - 450°/s
Precisión de seguimiento	Baja	Media	Media	Alta	Media	Alta	Alta
Movimiento continuo de la cámara 24/7	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí
Ronda de vigilancia	Limitada	Limitada	Limitada	Sí	Limitada	Sí	Sí
Centinela	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Grabación de rondas	No	No	No	No	No	No	Sí
Control de temperatura Arctic	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí