



Vous cherchez une solution PTZ pour répondre à n'importe quel besoin du client – offrant une installation rapide et un minimum d'assistance technique ?
C'est facile.



Axis facilite la promotion, la vente, l'installation et l'assistance relatives aux solutions PTZ à destination de presque tous les clients de votre liste, des petits magasins de proximité aux opérations stratégiques comme les aéroports. Grâce à un éventail complet de caméras PTZ couvrant toutes les gammes de prix et un scénario d'utilisation et assistance à chaque étape, Axis vous offre de nouvelles opportunités pour élargir votre marché et accroître vos ventes.

Axis facilite votre travail grâce à :

- > Un éventail complet de produits aux gammes de prix variées pour satisfaire l'ensemble de vos clients
- > Une installation simple et rapide avec des caméras prêtes à l'emploi
- > Une distribution facile grâce à un minimum de colis

- > Une large gamme d'accessoires pour des solutions sur mesure
- > Un fonctionnement fiable pour un minimum de maintenance et d'assistance technique
- > Des outils qui vous permettent de proposer une solution adéquate à chaque situation

Moins compliqué. Plus de capacités.
 Un choix facile.

Avec Axis, gardez une longueur d'avance.
 Rendez-vous sur www.axis.com/ptz

Sélectionnez votre produit en 3 étapes simples

1 Intérieur ou extérieur ?

Les modèles M, P et Q de caméras en réseau dôme de PTZ Axis sont simples à installer, conviennent à tout type d'environnement et ne nécessitent aucun accessoire supplémentaire.

2 Résolution standard ou HDTV ?

Pour bon nombre d'installations, une résolution standard suffit. Cependant, lorsque chaque détail compte, songez à une caméra PTZ Axis avec une résolution HDTV, qui vous offre une meilleure résolution et un champ de vision plus large (16/9) pour saisir encore plus de détails d'une scène.

3 Quelles fonctionnalités sont essentielles pour votre installation ?

- Une fonction de zoom et une résolution élevées pour identifier les objets lointains
- Une plage d'inclinaison étendue pour une meilleure vue en terrain accidenté
- Mouvement continu de la caméra 7j/7, 24h/24
- Mécanisme de vue panoramique et d'inclinaison rapide pour se déplacer d'une scène à l'autre et/ou suivre des objets en mouvement
- Mode tour de garde automatique
- Des fonctionnalités de vidéo intelligentes :
Portier, poursuite automatique, détection de mouvement vidéo, intelligence distribuée avec la plate-forme d'applications pour caméras AXIS
- Contrôle de température arctique pour un lancement sécurisé pour climat froid

Quels que soient vos besoins, Axis possède la caméra en réseau dôme PTZ à haute performance qu'il vous faut

POUR L'INTÉRIEUR

1

2

Résolution standard

HDTV

3

	AXIS M5013	AXIS P5512	AXIS P5522	AXIS P5532	AXIS Q6032	AXIS M5014	AXIS P5534	AXIS Q6034	AXIS Q6035
Résolution	SVGA	4CIF	D1	D1	Etendue D1	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 1080p
Panoramique	+/-180°	360° avec retournement automatique	360° avec retournement automatique	360° avec retournement automatique	360° a l'infini	+/-180°	360° avec retournement automatique	360° a l'infini	360° a l'infini
Inclinaison	90°	180°	180°	180°	180°	90°	180°	180°	180°
Zoom	3x digital	12x	18x	29x	35x	3x digital	18x	18x	20x
Sensibilité à la lumière (N/B)	-	0.3 lux	0.5 lux	0.5 lux	0.008 lux	-	0.04 lux	0.04 lux	0.04 lux
Sensibilité à la lumière (Couleur)	-	1 lux	0.01 lux	0.01 lux	0.5 lux	-	0.74 lux	0.74 lux	0.8 lux
Vitesse panoramique	100°/s	100°/s	0.2 - 200°/s	0.2 - 300°/s	0.05 - 450°/s	100°/s	0.2 - 300°/s	0.05 - 450°/s	0.05 - 450°/s
Précision du suivi	Faible	Faible	Moyenne	Moyenne	Élevée	Faible	Moyenne	Élevée	Élevée
Mouvement continu de la caméra 7j/7, 24h/24	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Tour de garde	Non	Limité	Limité	Limité	Oui	Non	Limité	Oui	Oui
Portier	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Enregistrement des passages	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui
Fonction de transmission audio	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Détection audio	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

POUR L'EXTÉRIEUR

1

2

Résolution standard

HDTV

3

	AXIS P5512-E	AXIS P5522-E	AXIS P5532-E	AXIS Q6032-E	AXIS P5534-E	AXIS Q6034-E	AXIS Q6035-E
Résolution	4CIF	D1	D1	D1	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 1080p
Panoramique	360° avec retournement automatique	360° avec retournement automatique	360° avec retournement automatique	360° a l'infini	360° avec retournement automatique	360° a l'infini	360° a l'infini
Inclinaison	180°	180°	180°	220°	180°	220°	220°
Zoom	12x	18x	29x	35x	18x	18x	20x
Sensibilité à la lumière (N/B)	0.3 lux	0.5 lux	0.5 lux	0.008 lux	0.04 lux	0.04 lux	0.04 lux
Sensibilité à la lumière (Couleur)	1 lux	0,01 lux	0.01 lux	0.5 lux	0.74 lux	0.74 lux	0.8 lux
Vitesse panoramique	100°/s	0.2 - 200°/s	0.2 - 300°/s	0.05 - 450°/s	0.2 - 300°/s	0.05 - 450°/s	0.05 - 450°/s
Précision du suivi	Faible	Moyenne	Moyenne	Élevée	Moyenne	Élevée	Élevée
Mouvement continu de la caméra 7j/7, 24h/24	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Tour de garde	Limité	Limité	Limité	Oui	Limité	Oui	Oui
Portier	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Enregistrement des passages	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Contrôle de températures arctiques	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui