



Una soluzione PTZ che soddisfi tutte le esigenze dei clienti
 – con un'installazione rapida e un'assistenza minima?
È facilissimo.



Axis consente di promuovere, vendere, installare e supportare soluzioni PTZ per tutti i clienti presenti sul vostro elenco, dai piccoli punti vendita al dettaglio alle aree strategiche come gli aeroporti. Con una serie completa di telecamere PTZ che coprono ogni fascia di prezzo e ogni scenario di utilizzo e con un supporto continuativo, Axis vi offre nuove possibilità per ampliare il vostro mercato e aumentare il fatturato.

Axis vi semplifica il lavoro grazie a:

- > Una gamma completa per ogni esigenza di prezzo in grado di soddisfare tutti i vostri clienti
- > Un'installazione rapida e semplice con telecamere pronte per l'installazione
- > Una distribuzione semplice grazie a una quantità minima di colli

- > Un'ampia gamma di accessori per soluzioni su misura
- > Un funzionamento affidabile per una manutenzione e un'assistenza minime
- > Strumenti che vi aiuteranno a consigliare la soluzione giusta per ogni situazione

Meno complicata. Più performante.
 Facile scelta.

Con Axis si è sempre un passo avanti.
 Visita www.axis.com/ptz

Selezionate il prodotto in 3 semplici passi

1 Riprese interne o esterne?

Le telecamere di rete dome PTZ Axis della linea M, P e Q sono semplici da installare, adatte a qualsiasi ambiente e non richiedono un alloggiamento aggiuntivo.

2 Risoluzione standard o HDTV?

Per molte installazioni, la risoluzione standard è tutto ciò di cui avete bisogno, ma quando ciascun dettaglio è importante scegliete una telecamera PTZ Axis con risoluzione HDTV in grado di assicurarvi una risoluzione maggiore e un campo visivo più ampio (16:9) per catturare più informazioni riguardanti la scena.

3 Quali caratteristiche sono fondamentali per l'installazione?

- Elevate capacità di zoom e risoluzione per l'identificazione di oggetti a grandi distanze
- Ampio intervallo di inclinazione per una visibilità migliore in presenza di terreni irregolari
- Movimento continuo della telecamera 24/7
- Velocità di rotazione e inclinazione per spostarsi da una scena all'altra e/o per seguire oggetti in movimento
- Modalità operativa automatizzata per ronde di ispezione
- Funzionalità IV:
 - Gatekeeper, rilevamento automatico, motion detection, intelligenza distribuita grazie alla AXIS Camera Application Platform
- Funzione Arctic Temperature Control per un avvio sicuro nei climi freddi

Qualsiasi siano le vostre esigenze, Axis dispone di un dome PTZ ad alte prestazioni per soddisfarle

PER INTERNI

1

2

Risoluzione standard

HDTV

3

	AXIS M5013	AXIS P5512	AXIS P5522	AXIS P5532	AXIS Q6032	AXIS M5014	AXIS P5534	AXIS Q6034	AXIS Q6035
Risoluzione	SVGA	4CIF	D1	D1	Estesa D1	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 1080p
Rotazione	+/-180°	360° con inversione automatica	360° con inversione automatica	360° con inversione automatica	360° infinita	+/-180°	360° con inversione automatica	360° infinita	360° infinita
Inclinazione	90°	180°	180°	180°	180°	90°	180°	180°	180°
Zoom	3x digital	12x	18x	29x	35x	3x digital	18x	18x	20x
Sensibilità alla luce (B/N)	-	0.3 lux	0.5 lux	0.5 lux	0.008 lux	-	0.04 lux	0.04 lux	0.04 lux
Sensibilità alla luce (Color)	-	1 lux	0.01 lux	0.01 lux	0.5 lux	-	0.74 lux	0.74 lux	0.8 lux
Velocità di rotazione	100°/s	100°/s	0.2 - 200°/s	0.2 - 300°/s	0.05 - 450°/s	100°/s	0.2 - 300°/s	0.05 - 450°/s	0.05 - 450°/s
Precisione nel seguire	Bassa	Bassa	Media	Media	Alta	Bassa	Media	Alta	Alta
Movimento continuo della telecamera 24/7	No	No	No	No	Si	No	No	Si	Si
Giri di ronda	No	Limitato	Limitato	Limitato	Si	No	Limitato	Si	Si
Gatekeeper	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si
Registrazione dei giri di ronda	No	No	No	No	Si	No	No	No	Si
Supporto per audio	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Rilevamento audio	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

ESTERNO

1

2

Risoluzione standard

HDTV

3

	AXIS P5512-E	AXIS P5522-E	AXIS P5532-E	AXIS Q6032-E	AXIS P5534-E	AXIS Q6034-E	AXIS Q6035-E
Risoluzione	4CIF	D1	D1	D1	HDTV 720p	HDTV 720p	HDTV 1080p
Rotazione	360° con inversione automatica	360° con inversione automatica	360° con inversione automatica	360° infinita	360° con inversione automatica	360° infinita	360° infinita
Inclinazione	180°	180°	180°	220°	180°	220°	220°
Zoom	12x	18x	29x	35x	18x	18x	20x
Sensibilità alla luce (B/N)	0.3 lux	0.5 lux	0.5 lux	0.008 lux	0.04 lux	0.04 lux	0.04 lux
Sensibilità alla luce (Color)	1 lux	0,01 lux	0.01 lux	0.5 lux	0.74 lux	0.74 lux	0.8 lux
Velocità di rotazione	100°/s	0.2 - 200°/s	0.2 - 300°/s	0.05 - 450°/s	0.2 - 300°/s	0.05 - 450°/s	0.05 - 450°/s
Precisione nel seguire	Bassa	Media	Media	Alta	Media	Alta	Alta
Movimento continuo della telecamera 24/7	No	No	No	Si	No	Si	Si
Giri di ronda	Limitato	Limitato	Limitato	Si	Limitato	Si	Si
Gatekeeper	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si
Registrazione dei giri di ronda	No	No	No	No	No	No	Si
Arctic Temperature Control	No	No	No	Si	No	Si	Si