

Serie de cámaras domo de red PTZ AXIS M50

- Cámara domo de red AXIS M5013 PTZ
- Cámara domo de red AXIS M5014 PTZ

Cámara domo de red AXIS M5013 PTZ

Características principales

- Movimiento horizontal/vertical y zoom en un diseño ultradiscreto
- SVGA y H.264
- Protección IP51 frente al polvo y el goteo de agua
- Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af)
- Micrófono integrado y detección de audio

25 palabras

Cámara domo de red AXIS M5013 PTZ: asequible y pequeña, movimiento horizontal/vertical, micrófono, alimentación a través de Ethernet (PoE), supervisión remota y flexible de interiores.

50 palabras

Cámara domo de red AXIS M5013 PTZ: asequible y pequeña, movimiento horizontal/vertical y zoom, micrófono, alimentación a través de Ethernet, supervisión remota y flexible de interiores (hasta 300 m²). Ideal para comercios y bancos. La cámara, para instalación en techo, admite vídeo SVGA con frecuencia de imagen máxima en H.264 y Motion JPEG.

75 palabras

La cámara domo de red AXIS M5013 PTZ, asequible y pequeña, permite la supervisión discreta y remota de interiores de comercios, bancos, vestíbulos de oficinas y restaurantes. La cámara, para instalar en techo, ofrece movimiento $\pm 180^\circ$ horizontal, 90° vertical y zoom digital 3x, para áreas de hasta 300 m². AXIS M5013 admite vídeo SVGA con frecuencia de imagen máxima en H.264 y Motion JPEG. Cuenta con micrófono, ranura para tarjeta micro SD/SDHC y alimentación a través de Ethernet.

100 palabras

La cámara domo de red AXIS M5013 PTZ, asequible y pequeña, permite la supervisión discreta y remota de interiores de tiendas, bancos, vestíbulos de oficinas, restaurantes y almacenes. La cámara, para instalar en techo, ofrece movimiento $\pm 180^\circ$ horizontal, 90° vertical y zoom digital 3x, para áreas de hasta 300 m². Admite vídeo SVGA con frecuencia de imagen máxima (800x600 píxeles) en H.264 y Motion JPEG. AXIS M5013 cuenta con

AXIS M50

micrófono y admite la detección de movimiento por vídeo y de audio. Ofrece funciones de instalación fáciles, incluyendo alimentación a través de Ethernet y almacenamiento local opcional (ranura micro SD/SDHC integrada).

Cámara domo de red AXIS M5014 PTZ**Características principales**

- Movimiento horizontal/vertical y zoom en un diseño ultradiscreto
- HDTV 720p y H.264
- Protección IP51 frente al polvo y el goteo de agua
- Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af)
- Micrófono integrado y detección de audio

25 palabras

Cámara domo de red AXIS M5014 PTZ: asequible y de tamaño reducido, movimiento horizontal/vertical y zoom, micrófono, supervisión remota de interiores con vídeo HDTV 720p.

50 palabras

Cámara domo de red AXIS M5014 PTZ: asequible y pequeña, funciones de movimiento horizontal/vertical y zoom, micrófono, supervisión remota de interiores de áreas de hasta 400 m². Ideal para tiendas, bancos y hoteles. La cámara, para instalación en techo, admite HDTV 720p con frecuencia de imagen máxima en H.264 y Motion JPEG.

75 palabras

La cámara domo de red AXIS M5014 PTZ, asequible y pequeña, permite la supervisión discreta y remota de interiores de tiendas, bancos y restaurantes. La cámara, para instalación en techo, ofrece movimiento $\pm 180^\circ$ horizontal, 90° vertical y zoom digital 3x, para cobertura de áreas de hasta 400 m². AXIS M5014 admite vídeo HDTV 720p con frecuencia de imagen máxima en H.264 y Motion JPEG. Cuenta con micrófono, ranura para tarjeta micro SD/SDHC y alimentación a través de Ethernet.

100 palabras

La cámara domo de red AXIS M5014 PTZ, asequible y pequeña, permite la supervisión discreta y remota de interiores de tiendas, bancos, vestíbulos de oficinas, restaurantes y almacenes. La cámara, para instalación en techo, ofrece movimiento $\pm 180^\circ$ horizontal, 90° vertical y zoom digital 3x, para cobertura de áreas de hasta 400 m². Admite vídeo HDTV 720p con frecuencia de imagen máxima (1280x720 píxeles) en H.264 y Motion JPEG. AXIS M5014 cuenta con micrófono y admite detección de movimiento por vídeo y de audio. Ofrece funciones de instalación fáciles, incluyendo alimentación a través de Ethernet y almacenamiento local opcional (ranura micro SD/SDHC integrada).