

## Joystick de vigilância por Vídeo AXIS 295

Joystick para o fácil controle de câmeras Axis PTZ e de rede domo PTZ.



- > Solução com bom custo benefício
- > Joystick USB durável e de alta qualidade
- > Fácil de instalar e configurar
- > Joystick de três eixos
- > Doze botões de ação programáveis

O Joystick de Vigilância por Vídeo AXIS 295 é um dispositivo USB com boa relação custo-benefício criado para um controle reativo e preciso de todas as câmeras Axis PTZ e câmeras de rede domo PTZ.

O Joystick de Vigilância por Vídeo AXIS 295 é equipado com um cabo USB, por isso é muito fácil de instalar. Basta conectar o joystick à porta USB e ele estará pronto e em funcionamento, controlando todas as câmeras Axis PTZ e câmeras domo PTZ. Não necessita de protocolos proprietários nem de conversores de protocolo.

Ele é um joystick durável de três eixos (efeito Hall) com eixos X/Y para posicionamento e um botão de controle para zoom.

O joystick vem com 12 botões programáveis: dois na parte superior direita e dez na base.

O AXIS 295 se integra perfeitamente a qualquer plataforma de software de vigilância por vídeo que suporte câmeras Axis e entradas de joystick pelo DirectX da Microsoft.



## Especificações técnicas – Joystick de vigilância por Vídeo AXIS 295

## Especificações gerais

<b>Desempenho</b>	Joystick de efeito Hall com três eixos X/Y: para posicionamento de visualização da câmera Z: para aproximação ou afastamento da imagem (zoom) Botões: dois na parte superior direita e dez na base Percurso do joystick: Eixos X/Y $\pm 18^\circ$ , eixo Z $\pm 40^\circ$ Centralização: mola única, omnidirecional
<b>Compartmento</b>	ABS para alto impacto Alavanca: nylon reforçado de vidro de alto impacto Inicialização: borracha termoplástica Eixo: aço inoxidável Adequado para destros e canhotos
<b>Energia</b>	Via interface USB (5V DC) Corrente de alimentação: 32 mA
<b>Condições de funcionamento</b>	-25 a 85 °C
<b>Aprovações</b>	EN 55024:1998, EN 55022, FCC Peça 15 Subpeça B Classe B
<b>Dimensões A x L x C</b>	127 x 157 x 168 mm
<b>Peso</b>	440 g

<b>Conexão</b>	Porta USB, conectada diretamente à estação de trabalho ou ao computador Usa os drivers DirectX padrão
<b>Conectores</b>	USB A
<b>Integração de sistemas Suporte</b>	Windows XP, 2003 e 2000
<b>Suporte a aplicativos</b>	AXIS Camera Station 2.10 e superior Aplicativos de software selecionados AXIS Partner* AXIS Media Control ao controlar câmeras PTZ pelo Internet Explorer  *Consulte <a href="http://www.axis.com/partner/adp_program">www.axis.com/partner/adp_program</a> para ver mais aplicativos de software pelo parceiro
<b>Protocolos compatíveis</b>	USB 2.0**, DirectX (controle de jogos)  **Compatível com versões anteriores com USB 1.x
<b>Acessórios (incluídos)</b>	Folhas com texto em branco para botões, tampas de plástico para folha de texto
<b>Aplicativos (não incluídos)</b>	Compatível com produtos de vídeo AXIS PTZ com firmware versão 4.40 ou superior

Para obter mais informações, visite o site [www.axis.com/accessories](http://www.axis.com/accessories)

## Dimensões

