

## AXIS P3705-Z 网络摄像机

### 双摄像头的高效高清网络摄像机

AXIS P3705-Z 网络摄像机，配备双摄像头，支持全帧速下 2路1080p高清视频流。AXIS P3705-Z 网络摄像机，不仅支持双画面视频流的同步捕捉和显示，而且可为每个摄像头单独设置视频取景模式，从而使您能够分别优化两个场景的分辨率或帧速。每个摄像头都支持安讯士觅光者技术，使此款摄像机具备出色的弱光感光性。AXIS P3705-Z 网络摄像机，具有很高的成本效益。两个摄像头只需一条网络电缆，更简单的安装维护，是高效高质量监控的更佳选择。

- > 一台摄像机，一个 IP 地址，两个传感器
- > 两个可灵活定位，独立设置的摄像头
- > 觅光者技术
- > 安讯士 Zipstream 技术
- > 双向音频，I/O, 本地电源
- > 双画面拼接显示



# AXIS P3705-Z 网络摄像机

<b>摄像机</b>		<b>系统集成</b>	
<b>图像传感器</b>	逐行扫描 RGB CMOS 2 x 1/2.8"	<b>应用程序编程接口</b>	用于软件集成的开放式 API，包括 VAPIX® 和安讯士摄像机应用平台，规范网址： <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> ONVIF Profile S，规范网址： <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>
<b>镜头</b>	每个镜头： 手动变焦镜头 2.8–6 毫米，F2.0 水平视角 100° –53° 垂直视角 73° –40°	<b>智能分析</b>	视频移动侦测、主动防篡改报警 音频侦测 支持数字自动追踪、移动侦测 3.0、越线侦测功能 (ACAP)、支持第三方应用，请访问 <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a>
<b>日夜</b>	可自动移除的红外截止滤光片	<b>事件触发</b>	智能分析、前端存储事件，外部输入
<b>最低照度</b>	彩色：0.15 lux、F2.0、黑/白：0.04 lux、F2.0	<b>事件动作</b>	外部输出 文件上传：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 通知：电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP 自陷 视频录制到前端存储中 报警前和报警后视频缓冲 发送视频剪辑 叠加文本
<b>快门时间</b>	1/142850 秒至 2 秒	<b>数据流</b>	事件数据
<b>平移/倾斜/变焦</b>	每个摄像头： 水平转动 ± 178°，垂直转动 ± 60°，旋转 ± 178°	<b>内置安装帮助</b>	像素计数器
<b>视频</b>		<b>常规</b>	
<b>视频压缩</b>	H.264 Baseline、Main 及 High Profile (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	<b>存储器</b>	1 GB RAM，256 MB 闪存
<b>分辨率</b>	<b>每个摄像头：</b> 1920x1080 至 160x90 <b>双画面拼接：</b> 1600x600	<b>电源</b>	12V DC，24V AC 以太网供电，符合 IEEE 802.3af Class 2 标准 最大 5 W
<b>帧速率</b>	<b>1080p：</b> 25/30 fps，本地电源频率 50/60 Hz <b>720p：</b> 25/30 fps，本地电源频率 50/60 Hz <b>双画面拼接：</b> 25/30 fps，本地电源频率 50/60 Hz	<b>接口</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 接口 *1 12V DC / 24V AC 电源接口 *1 音频输入接线端子 *1，音频输出接线端子 *1 I/O 接线端子 *1 (含 2 个可配置的输入/输出)
<b>视频流</b>	多路可分别配置的 H.264 和 Motion JPEG 视频流 可控帧速与带宽 安讯士 Zipstream 技术 (H.264 格式) VBR/MBR H.264	<b>存储</b>	支持 microSD/microSDHC/microSDXC 卡 有关 SD 卡的更多信息，请访问 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>图像设置</b>	压缩率、色彩、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制 (包含自动增益控制)、曝光区域、背光补偿、在不同光照级别下的行为微调、局部对比度、文本和图像叠加、图像镜像、隐私遮罩 每个摄像头可旋转角度：0°、90°、180°、270°，支持走廊格式	<b>工作条件</b>	-10 ° C 至 55 ° C 湿度 10–85% 相对湿度 (无冷凝)
<b>音频</b>		<b>认证</b>	公安部型式检验报告
<b>音频流</b>	双向、全双工	<b>尺寸</b>	162 x 91 x 61.5 毫米
<b>音频压缩</b>	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz 可配置的比特率	<b>重量</b>	275 克
<b>音频输入</b>	线路输入接口	<b>所含附件</b>	安装指南、Windows 解码器单用户许可证
<b>音频输出</b>	线路输出接口	<b>质保</b>	安讯士 3 年保修和安讯士延期保修选项，详情请访问 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>网络</b>		a. 本产品包含由 <i>OpenSSL Project</i> 开发用于 <i>OpenSSL Toolkit</i> ( <a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a> ) 的软件，以及由 <i>Eric Young</i> ( <a href="mailto:eyay@cryptsoft.com">eyay@cryptsoft.com</a> ) 编写的加密软件。	
<b>IP 地址</b>	一个 IP 地址	环境责任： <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>安全</b>	密码保护、IP 地址过滤、HTTPS <sup>a</sup> 加密、IEEE 802.1X <sup>a</sup> 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理		
<b>支持的协议</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH		