

## Terminal Desktop **AXIS S9001 Mk II**

### Vigilância efetiva para instalações de servidores

O AXIS Camera Station S9001 é um terminal desktop compacto e fácil de usar para uso em vigilância de alta definição. O terminal é fornecido pré-carregado com o cliente do AXIS Camera Station e todo o software necessário e é pré-configurado para minimizar o tempo de instalação. O AXIS S9001 complementa os servidores de rack AXIS S1032 ou AXIS S1048 para criar uma estação de trabalho de vigilância de alto desempenho. O terminal contém componentes de hardware validados, como placa gráfica e CPUs. O produto oferece garantia de hardware de 3 anos com serviço de substituição no local. O AXIS S9001 oferece suporte a dois monitores para possibilitar uma visão geral do sistema. Um teclado e um mouse de computador fazem parte do pacote.

- > **Fácil instalação**
- > **Cliente do AXIS Camera Station incluído**
- > **Hardware validado**
- > **Vigilância em alta definição até 4K**
- > **Suporte abrangente**



## Terminal Desktop AXIS S9001 Mk II

<b>Processador</b>	Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6 MB	<b>Condições de operação</b>	5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)
<b>Memória</b>	8 GB (2 x 4 GB) DDR3 1600 MHz	<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>Armazenamento</b>	Disco rígido de 500 GB, 7200 rpm com 64 MB de cache e interface SATA 6Gb/s Não destinado ao armazenamento local de vídeo. Recomenda-se a utilização do AXIS S1032 ou AXIS S1048.	<b>Aprovações</b>	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Parte 15, Classe B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, Classe B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Classe B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
<b>Placa gráfica</b>	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3 Suporte a 2 monitores	<b>Dimensões</b>	290 x 93 x 312 mm (11,4 x 3,66 x 12,28 pol.)
<b>Sistema operacional</b>	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	<b>Peso</b>	5,3 kg (17,6 lb)
<b>Streaming de vídeos</b>	Visualização ao vivo: Até 25 exibições divididas de câmera ou 1 x exibição de câmera em 4K Reprodução: 4 x exibições divididas de câmera em 1080p ou 1 x exibição de câmera em 4K	<b>Acessórios incluídos</b>	Guia de instalação, teclado (Internacional/EUA), mouse, cabo de alimentação
<b>Geral</b>		<b>Acessórios opcionais</b>	Mesa de Controle de Vigilância de Vídeo AXIS T8310 Módulo de áudio e E/S AXIS P8221 Controlador de Porta de Rede AXIS A1001
<b>Alimentação</b>	Máx.315 W, 100 VCA a 240 VCA	<b>Garantia</b>	Garantia de 3 anos da Axis, consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Conectores</b>	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x Display Port, 1 x Dual link DVI-I LAN Ethernet de 10/100/1000 Mbit, conectores de entrada/saída de áudio, conectores para mouse e teclado de computador		

## AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados em [www.axis.com](http://www.axis.com)

Responsabilidade ambiental:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)