

AXIS T7711-Z视频解码器 高性能的单路高清视频解码器解决方案



- > 解码多种视频流
H.264, M-JPEG,
MPEG-4
- > 支持1080p HDTV
高清视频输出
- > 可定义化的视频
显示模式与分屏
组合
- > 千兆网络链路
- > 无缝支持AVMS 管
理平台

AXIS T7711-Z视频解码器采用高紧凑型设计，因此十分适合安装于空间狭小的监控场所，为小型监看环境提供了理想而灵活的选择。该产品采用了高清视频输出，保证了稳定而高效的解码性能。

AXIS T7711-Z能够以全帧速及高达1080p (1920x1080)的HDTV高清分辨率，解码H.264，MPEG-4以及M-JPEG视频流。

在高清显示屏上，AXIS T7711-Z提供了多种灵活的显示模式，可以支持单画面1080p全帧速的HDTV高清视频画面输出，或者支持四画面高达SVGA (800x600)的全帧速高清画面。AXIS T7711-Z支持VGA输出，可连接传统显示屏。

AXIS T7711-Z提供了比使用PC连接监视器更为经济高效的解决方案，直接从前端视频设备获取高清视频流进行视频显示。

AXIS T7711-Z结合AVMS管理平台，用户可以进行多路视频的实时画面与回放录像之间的自由切换与显示。

AXIS T7711-Z也提供了开放性接口，集成于视频管理系统，支持各种规模的视频显示系统。

技术规格 – AXIS T7711-Z视频解码器

系统特性	
视频压缩	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) MPEG-4 Part 2 Motion JPEG
分辨率	单画面显示时, 在最高1080p (1920x1080) 分辨率下可达25fps全帧速 四画面显示时, 在最高SVGA (800x600) 分辨率下可达25fps全帧速 九画面显示时, 在最高VGA (640x480) 分辨率下可达15fps
图像设置	支持多路轮巡显示 支持自定义分屏显示 AVMS软件最高支持25分屏显示 (显示分辨率的大小会影响视频帧速)
预设布局	支持自定义画面布局及其保存和调用
录像回放	支持相同性能的录像回放 1路1080p (1920x1080) 或4路SVGA (800x600) 全帧速回放 支持实时视频与录像回放同屏显示技术
虚拟电视墙	支持AVMS平台的虚拟电视墙管理功能 (AVMS专业版与企业版支持)
多码流控制	支持多码流显示技术, 高低码流自调整机制
视频输出	支持高清输出
网络	
网络接口	千兆网络接口
网络功能	支持单播, 组播获取视频流, 支持从摄像机或AVMS平台获取视频流
支持的协议	IPv4, HTTP, TCP, RTSP, UDP, DHCP
系统集成	
应用程序编程接口	支持AVMS软件SDK开放包, 支持第三方系统集成
用户管理	用户权限与密码保护
事件触发	摄像机事件触发显示, AVMS平台报警接收与显示, 自定义报警显示机制
电子地图	支持电子地图显示与管理, 支持多层电子地图

常规	
电源	12V DC, 5A
尺寸	134毫米 * 134毫米 * 39毫米
重量	810克
工作条件	-20 ° C 到 55 ° C 湿度 5-95% RH (非冷凝)
操作系统	Windows 7 Embedded
视频管理软件	预装AVMS解码管理软件
存储器	32GB eMMC 存储芯片
安装方式	独立安装 壁挂安装
接口	HDMI接口 VGA接口 12V DC 电源接口 RJ-45接口
视频管理软件	预装AVMS解码管理软件
认证	CCC认证
所含附件	电源, 安装套件, 安装指南
质保	安讯士3年保修和延期保修可供选择, 详情请登陆 www.axis.com/warranty

环境责任: www.axis.com/environmental-responsibility