

Iluminador W-LED AXIS T90B25

Iluminação branca otimizada para câmeras Axis

A quantidade de luz necessária na cena é otimizada bastando apontar o AXIS T90B25 sempre que necessário. O ângulo padrão do feixe é 10 graus. Três lentes divergentes estão incluídas (35°, 60° e 80°). Uma lente divergente de 120° está disponível como acessório opcional. A tecnologia de lente holográfica distribui a quantidade de luz uniformemente por todo o feixe, sem nenhum ponto quente. A sensibilidade da fotocélula e a intensidade da iluminação podem ser ajustadas remotamente com precisão. O AXIS T90B25 pode ser ativado e desativado pela fotocélula integrada, via porta de E/S da câmera ou via sensor PIR.

- > **LED branco**
- > **Lentes intercambiáveis altamente flexíveis**
- > **Ajuste fino do nível do chão com o auxílio do controle remoto**
- > **Cenas iluminadas uniformemente**
- > **Compatível com todas as câmeras Axis**



Iluminador W-LED AXIS T90B25

Produtos com suporte	Todas as câmeras de rede Axis
Distância	Com lente padrão 10° x 10°: 90 m (295 ft) Com lente divergente 35° x 10°: 55 m (180 ft) Com lente divergente 60° x 25°: 30 m (98 ft) Com lente divergente 80° x 30°: 20 m (66 ft) Com lente divergente opcional 120° x 50°: 15 m (49 ft)
Alimentação	Tensão de entrada: 12 – 24 VCA/VCC Frequência CA: 50 – 60 Hz Comprimento do cabo: 2,5 m (8 ft) Iluminação máxima 24 W 20% da iluminação máxima: 6 W Modo de espera: 0,15 W
Tecnologia de controle	Nível de energia, sensibilidade da célula fotoelétrica, link de telemetria para ativação remota (se necessário), temporizador
Tipo	5700 K Potência luminosa: 1452 lm
Ângulo	10° sem lente divergente Com lentes divergentes: 35°, 60°, 80°, 120° ^a
Invólucro	Alumínio e policarbonato Cor: branco e prata
Visor e indicadores	LEDs indicadores
Ambiente	Ambientes externos
Montagem	Paredes, tetos, colunas, gabinetes de câmeras

Aprovações	EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61547, EN 55015, EN 50130-4, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, EN 60598-1, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09, EN 50130-5, RoHS, REACH, WEEE, CE
Condições de operação	-50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F) Umidade: 10 – 100% de umidade relativa (com condensação)
Condições de armazenamento	-50 °C a 70 °C (-58 °F a 158 °F)
Dimensões	100 x 158 x 95 mm (3,9 x 6,2 x 3,7 pol.)
Peso	950 g (2,1 lb)
Acessórios inclusos	Três lentes divergentes para ângulos de feixe diferentes: 35° (pré-montada), 60° e 80°
Acessórios opcionais	Suporte simples AXIS T90A61 Suporte duplo AXIS T90A62 Suporte em L para montagem em parede AXIS T90A63 Presilha de poste para suporte AXIS T90A66 Controle remoto AXIS T90B Lente divergente B branca de 120° AXIS Adaptador para rede elétrica PS-24
Garantia	Garantia Axis de 3 anos com garantia adicional de 2 anos grátis. Veja mais informações em www.axis.com/warranty

a. *Acessório opcional*

Responsabilidade ambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility