

Suporte para montagem em parede AXIS T91E61

Desenvolvido para câmeras dome fixas



- > Design robusto em dimensões reduzidas
- > Para uso em ambientes internos e externos
- > Resistente a impactos e corrosão

O Suporte para montagem em parede AXIS T91E61 foi desenvolvido especialmente para câmeras de rede dome fixas Axis. Design criado para instalação em ambientes internos e externos.

Graças ao seu material resistente a impactos e adequado ao uso em ambientes externos, o Suporte para montagem em parede AXIS T91E61 é perfeito para todos os ambientes de utilização das câmeras dome fixas Axis. Ele foi projetado para ser montado com as câmeras Axis e proporciona um visual discreto graças às suas dimensões reduzidas.

Ele é compatível com todos os kits de suporte suspensos para domes fixas Axis com rosca de 1,5 pol. e pode ser instalado na Caixa aparente para conduíte AXIS T94R01P para permitir a utilização de conduítes de proteção de cabos. Com os acessórios disponíveis, o suporte pode ser usado em postes, cantos ou na porta dos gabinetes série AXIS T98A-VE.

O AXIS T91E61 possui o mesmo padrão de furação que o suporte de parede das câmeras tipo caixa fixas Axis para ambientes externos para permitir a substituição rápida das câmeras. A caixa aparente para conduíte compatível também tem o mesmo padrão de furação que os suportes de parede AXIS T91A/T91B e AXIS T91D61, o que garante que trocar uma câmera Axis pela outra seja muito fácil.

Mais ainda, é possível passar o cabo externamente usando uma das quatro aberturas existentes na base do suporte de parede.

Especificações técnicas - Suporte para montagem em parede AXIS T91E61

Modelos	Suporte para montagem em parede AXIS T91E61	Invólucro	Pintado a pó, alumínio cromado Cor: Branco NCS S 1002-B Interface: NPS de 1,5 pol.
Geral		Conformidade	RoHS, REACH, CE
Produtos com suporte	Kit de suporte suspenso AXIS T94B01D (AXIS M3004-V/M3005-V), Kit de suporte suspenso AXIS T94F01D (AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV e AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE), Kit de suporte suspenso AXIS T94F02D (AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE), Kit de suporte suspenso AXIS T94K01D (modelos para ambientes internos da série AXIS P32/P33/Q35), Kit de suporte suspenso AXIS T94M01D (modelos para ambientes externos da série AXIS Q35), Kit de suporte suspenso AXIS T94T01D (modelos para ambientes externos da série AXIS P32)	Aprovações	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, UL 50E, IEC 62262 IK10, IEC 60721-3-4 (Classe 4M4), NEMA 250 Tipo 4X
Carga máxima	10 kg (22 lb)	Dimensões	80 x 161 x 120 mm (3,1 x 6,3 x 4,7 pol.)
Encaminhamento de cabo	Interno Traseira: furo para cabos Lateral: aberturas	Peso	525 g (1,15 lb)
Ambiente	Ambientes internos/externos	Acessórios incluídos	Guia de Instalação
		Acessórios opcionais	Caixa aparente para conduíte AXIS T94R01P, Suporte para montagem em poste AXIS T91A47, Suporte para montagem em cantos VT WCWA, Acoplador de cabo de rede IP66 (requer a Caixa aparente para conduíte AXIS T94R01P)
		Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty

Há mais informações disponíveis em www.axis.com