

# AXIS OfficeBasic USB Serveur d'impression réseau

*Partager des imprimantes  
n'a jamais été plus facile...*

Grâce à une combinaison unique d'interface multilingue et d'installation automatique, le serveur d'impression AXIS OfficeBasic USB est très convivial et idéal pour les petits bureaux et les réseaux locaux.

Le serveur d'impression AXIS OfficeBasic USB supporte les réseaux Windows et AppleTalk et constitue ainsi la solution parfaite de partage de toutes les imprimantes USB dans les environnements PC et Mac. Il suffit de brancher et d'imprimer !

**Une valeur sûre aujourd'hui... et demain !**

Plus de 18 ans d'expérience en matière d'impression innovatrice de haute qualité ont permis à Axis d'installer plus de 2 millions et demi de serveurs d'impression réseau. Grâce à l'utilisation des technologies de pointe et à une approche innovatrice du développement de produits, Axis permet à ses clients de profiter des plus récents développements en matière d'impression avec mises à jour gratuites et régulières des logiciels embarqués – (firmware ou micro-codes) par l'intermédiaire du web. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe et à l'épreuve du futur, les serveurs d'impression Axis constituent une valeur sûre aujourd'hui...et demain !

Vous apprécierez la technologie unique de réseau et l'approche conviviale d'Axis dans ce serveur d'impression intuitif et convivial aux caractéristiques suivantes :



- Support complet Windows et Appletalk pour les réseaux 10/100baseT Ethernet
- Interfaces intuitives basées sur le web en anglais, français, allemand, italien et espagnol
- Fonction de recherche du serveur d'impression et d'attribution automatique d'une adresse IP
- Un kit de fixation mural vous permet de positionner votre serveur d'une manière pratique et de concevoir votre zone d'impression juste comme vous le souhaitez

**AXIS**<sup>®</sup>  
COMMUNICATIONS

# Serveur d'impression AXIS OfficeBasic USB

## Imprimantes compatibles

- Imprimantes USB 1.1 & 2.0, par exemple Brother, Canon, Epson, HP, IBM, Lexmark, Minolta, OKI et Xerox utilisant PCL, PS, LX, LQ, IBM proprinter et d'autres langages similaires

## Systèmes compatibles

- Microsoft Windows : Windows 98, Me, NT4, 2000 et XP  
Modes d'impression : NetBEUI, LPR, Raw TCP
- Apple EtherTalk : Macintoshes System 7, PowerMac, PowerMac G3/G4, MacOS X version 10.X.  
Modes d'impression : AppleTalk et LPR
- WWW : Netscape 4.76 ou sup. et MS Internet Explorer 4.x ou sup.

## Protocoles supportés

- Windows : NetBIOS/NetBEUI, RawTCP, LPR, IPP, WINS, ARP, DHCP, DNS, DDNS, SNMP, SLP
- TCP/IP : ARP, DHCP, BOOTP, RARP, DNS, DDNS, FTP, LPR, Reverse Telnet, PROS, IP, TCP, UDP, HTTP, SLP, ICMP, IGMP, SNMP
- Apple EtherTalk : AAPR, ATP, DDP, NBP, PAP, RTMP, ZIP

## Langues disponibles

- Anglais, français, allemand, italien, espagnol

## Gestion du serveur d'imprimantes

- Pages web intégrées pour la configuration, la gestion et la surveillance du produit

## Connexion logique

- Ethernet : utilisation des trames IEEE802.2, IEEE802.3, SNAP et Ethernet II en simultané
- Fast Ethernet : supporte NWay avec autodétection de la vitesse du réseau. Utilisation des trames IEEE802.2, IEEE802.3, SNAP and Ethernet II en simultané, full duplex

## Connexion physique

- Ethernet : connecteur RJ-45 (câble à paire torsadée, catégorie 5) pour 10baseT Ethernet ou 100base TX

## Port USB

- USB 1.1 vitesse faible et max. Testé avec les imprimantes USB 2.0

## Consommation électrique

- Alimentation par source externe. Maximum 5,6 W (Type PS-H, 5,1 VCC 2000 mA)

## Dimensions

- Hauteur : 2,9 cm/1.1 in, Largeur 6,2 cm/2.4 in, Profondeur 13,0 cm/5.1 in, Poids 0,077 kg/ 0.17 lb

## Environnement

- Température : 40-105 °F (5-40 °C)

## Homologations

- CEM : EN 55022/1998, EN 55024:1998 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI Class B, C-TICK AS/NZS 3548, conformité à FCC section 15 sous-section B, Classe B
- Sécurité : EN 60950



## Matériel

- Processeur 32-bit 100 MHz RISC, mémoire Flash de 2 MB, RAM de 8 MB

## Garantie

- 3 ans retour atelier, dont deux conditionnées par le retour de la carte d'enregistrement du produit

## Panneau frontal

- 2 témoins lumineux (LED) : alimentation et réseau
- Bouton de test pour impression des informations

## Accessoires inclus

- CD AXIS Network Product comprenant des outils d'impression et d'installation, y compris AXIS IP JumpStarter
- Clip de montage mural
- Câble USB



Pour plus d'informations, consultez notre site : [www.axis.com/fr](http://www.axis.com/fr)