



AXIS 540+, 560 Print Servers

イーサネット対応 マルチプロトコルプリントサーバ

AXIS 540+, 560は、今日の混在ネットワーク環境においてプリンタの共有を実現する10BASE-Tイーサネット対応高機能マルチプロトコルプリントサーバです。

簡単インストール、管理

インストール/管理ユーティリティ「AXIS Net Pilot」のウィザードを利用して、簡単にインストール・設定作業ができます。各ネットワークプロトコルは独立して設定でき、プリンタに問題が起こった場合に警告を発する監視機能も備えています。

また、Windows環境（TCP/IP、NetBEUI対応）でのピアツーピア印刷ツール「AXIS Print Monitor」を標準添付、ユーザ制限なく利用できます。



Web対応管理機能

内蔵WWWサーバにより標準的なWebブラウザで、プラットフォームに依存することなく設定を行ったり、プリンタの状態を監視することができます。

高速印刷

ネットワーク製品のために独自に開発・設計した32ビットRISCプロセッサ「ETRAX」により、高速データ転送を実現、高速印刷を可能にします。

簡単アップグレード

フラッシュメモリにより将来の製品ソフトウェアのアップグレードに対応。アクシスコミュニケーションズのホームページから最新バージョンのソフトウェア入手ができます。

論理プリンタコンセプト

物理的に接続されたプリンタを8台の仮想的なプリンタとして利用することができます。それぞれに対して、自動的にASCII形式をPostScript形式に変換したり、ジョブの前後に文字列を付加したりすることができます。



製品仕様 イーサネット対応 AXIS 540+, AXIS 560



	AXIS 540+	AXIS 560
サポートするシステム Novell NetWare	NetWare 3.11J、3.12J、4.1J、4.11J、5 (IPXのみ) バインダリエミュレーションとNDSをサポート 16台までのファイルサーバと96個までのプリントキューに対応 ユーザメッセージをサポート 印刷方法：PSEVER、RPRINTER/NPRINTER	
IBM LAN Server Microsoft Windows UNIX	OS/2 J2.1、J2.11、J3.0、J3.01の下で動作するLAN Server J3.0、J4.0 Windows 95/98、Windows NT/2000/XP BSD系UNIX：4.2、4.3、4.4 BSD、SunOS 4.x(Solaris 1.x) System V系UNIX：SunOS 5.x(Solaris 2.x)、HP-UX、IBM AIX 他のシステムにもガイドラインあり 印刷方法：LPD、FTP、PROS (独自プリンタ指向プロトコル)、Reverse Telnet PostScriptプリンタに対応 (Apple LaserWriter NTX-Jは不可) キヤノン製LIPS III、IVプリンタに出力する場合は、新潟キャノテック製 Printcaddie3ドライバが必要 印刷方法：AppleTalk Phase 2 注：プリントサーバ経由でのファイルダウンロード は場合によっては行えないことがあります	
Mac OS	Netscape Navigator 4.X、Microsoftインターネットエクスプローラ4.X以上互換ブラウザ	
サポートするプロトコル NetWare LAN Server Windows 95/98 Windows NT/2000 UNIX Mac OS	IPX、SAP、RIP、SPX、NCP、LIP NetBIOS/NetBEUI NetBIOS/NetBEUIあるいは、TCP/IP* TCP/IP* TCP/IP* Apple EtherTalk *TCP/IP環境ではLPD、FTP、Telnet、Reverse Telnet、PROS、BOOTP、ARP、RARP、 DHCP、ICMP、IP、TCP、UDP、HTTP、SNMP、TFTPをサポート	
ネットワーク管理	SNMP-MIB II準拠、プライベートエンタープライズMIB付属 NWAdmin/PCONSOLEを利用したプリンタステータスの表示と管理	
ネットワーク接続	10BASE-T(Twisted Pair) イーサネット IEEE802.2、IEEE802.3、SNAP、 Ethernet II フレームタイプを同時使用可 管理者用パスワード	
セキュリティ NetWare UNIX	暗号化パスワード rootのパスワード、ユーザアクセスとプリンタアクセスの設定 (FTPを使用する場合)	
論理プリンタ	論理プリンタは、ASCII形式をPostScript形式に自動変換、ジョブの前後に文字列を付加、 文字列の置換など、プログラム可能なプリンタドライバのようなもの	
プリンタポート パラレルポート シリアルポート	IEEE 1284準拠×1 (36ピンセントロニクスコネクタ)	IEEE 1284準拠×2 (25ピンDSUB) RS-232C×1 (9ピンDSUB)
ハードウェア 電源 (ACアダプタ)	CPU：32ビットRISCコントローラ フラッシュメモリ：1Mバイト 12V DC、最大170mA (外部電源より供給、または セントロニクスの18番ピンより 5V DC、300mAを供給)	
外形寸法 (幅×高さ×奥行き) 重量	56mm×27mm×118mm 120g	72mm×27mm×118mm 260g
操作環境 認可	温度：5～40℃ 湿度：10～95% (結露不可) EMC：CE：EN 55022/1987 EN50082-1/1992 FCC Class A Safety：EN 60950	
標準小売価格 (税別)	9,800円	32,800円

■Windows環境
・双方向通信を無効にできないプリンタには本製品は利用できません。また、インク残量やプリンタステータス、エラーの状態などを示すような
プリンタ専用ユーティリティも利用できなくなります。
・WPS (Windows Printing System)プリンタには、プリンタの仕組み上、プリントサーバを経由してのネットワーク印刷はできません。
■Mac OS環境
・Apple EtherTalk環境では、プリンタとの間で双方向通信が行えない場合、使用できるフォントに制限があります。

www.axiscom.co.jp/

●お問い合わせは

アクシスコミュニケーションズ株式会社

製品に関するお問い合わせは、「技術サポート専用窓口」へ

~~TEL:03-5601-8044~~ E-mail:info@axiscom.co.jp

受付時間 9:00～12:30 13:30～17:00 月～金曜日 (祝日を除く)

TEL:03-6716-7853

・このカタログは、2001年10月現在のものです。記載の事項は予告なく変更することがあります。
・記載の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

PS003/JP/GS/0310

