

AXIS W703 Docking Station 8-bay

AXIS W703 Docking Station 8-bay umożliwia łatwą obsługę kamer nasobnych, zapewniając szybkie ładowanie akumulatorów oraz szybkie, bezpieczne i bezproblemowe odbieranie danych.

- > **Gdy kamera jest potrzebna, wystarczy ją wziąć i jest od razu gotowa do pracy**
- > **Natychmiast po zadokowaniu stacja zaczyna automatycznie pobierać dane i ładować kamery**
- > **Niezawodne złącza dokowania**
- > **Odporna na zachlapanie**



AXIS W703 Docking Station 8-bay

Sieć	
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Przepustowość	100 Mbit/s (na kamerę)
Ogólne	
Pojemność	8 kieszeni
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego Kolor: czarny NCS S 9000-N
Montowanie	Śruby (w zestawie)
Zrównoważony rozwój	Bez PCW
Zasilanie	12 V DC, maks. 120 W
Złącza	Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Wejście DC Pady pogo pin
Warunki robocze	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)

Warunki przechowywania	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)
Certyfikaty	Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A Zabezpieczenia IEC/EN/UL 62368-1 Środowisko IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78 Sieć Rozwiązanie odpowiednie dla przepustowości NIST SP500-267
Wymiary	Wysokość: 52 mm (2,1 in) Szerokość: 128 mm (5,1 in) Głębokość: 425 mm (16,8 in)
Masa	800 g (1,76 lb)
Gwarancja	3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty