

## AXIS TU9001 Control Board

Para gerenciamento profissional de câmeras e vídeo

Este sistema modular com unidades de joystick e teclado separadas oferece uma ótima flexibilidade. Você pode escolher uma solução simples, como apenas um joystick, ou uma solução completa com dois módulos. Produzidas com materiais duráveis, essas unidades oferecem um design profissional e moderno que combina perfeitamente com qualquer sala de monitoramento. O AXIS TU9002 Joystick funciona como joystick ou jog dial, e a chave permite alternar facilmente entre os dois modos. Nosso teclado AXIS TU9003 permite a você manobrar rapidamente entre espaços de trabalho, câmeras, exibições e predefinições de PTZ em AXIS Camera Station ou outro software de gerenciamento de vídeo compatível (VMS).

- > Sistema modular
- > Excelente durabilidade
- > Design profissional e moderno
- > Visor LCD configurável
- > Fácil de instalar



## AXIS TU9001 Control Board

Aprovações		Requisitos do sistema
Marcações de produtos	CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, porta USB 2.0
Cadeia de suprimentos	Compatível com TAA	Produtos compatíveis
EMC	EN 55035, EN 55032 Classe B, EN 50121-4 Austrália/Nova Zelândia: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Canadá: ICES-3(B)/NMB-3(B) Japão: VCCI Classe B Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe B EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe B Transporte ferroviário: IEC 62236-4	Dispositivos com AXIS Camera Station:
Segurança	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3	Dimensões
Geral		Altura: 38 mm (1,5 pol.) Comprimento x largura: 186 x 312 mm (7,3 x 12,3 pol.)
Alimentação elétrica	Via interface USB	Peso
Condições operacionais	0 °C a +60 °C (32 °F a 140 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	1256 g (2,8 lb)
Condições de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a 158 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)	Ferramentas do sistema
		AXIS Site Designer, seletor de produtos, seletor de acessórios Disponível em <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		Garantia
		Garantia de 5 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
		Números de peça
		Disponível em <a href="http://axis.com/products/axis-tu9001#part-numbers">axis.com/products/axis-tu9001#part-numbers</a>
		Sustentabilidade
		Controle de substâncias
		RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e EN 63000:2018 REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte <a href="http://echa.europa.eu">echa.europa.eu</a>
		Responsabilidade ambiental
		<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em <a href="http://unglobalcompact.org">unglobalcompact.org</a>

## AXIS TU9002 Joystick

Recursos		Conectores
	Joystick de efeito Hall com três eixos: X/Y: para pan e tilt, Z: botão para zoom Deflexão por delimitador quadrado, ( $\pm 15^\circ$ ) para XY, ( $\pm 25^\circ$ ) para Z Até 16 teclas de atalho com função personalizável	1 x USB tipo A 1 x USB tipo C
Geral		Dimensões
Caixa	Parte superior: Classificação IP54 Área ao redor do módulo de joystick: Classificação IP5x Parte inferior: Classificação IP20 Policarbonato ABS	Altura: 122 mm (4,8 pol.) Largura: 156 mm (6,1 pol.) Comprimento: 185 mm (7,3 pol.)
		Peso
		679 g (1,5 lb)
		Conteúdo da embalagem
		Joystick, guia de instalação 1 x cabo USB de 200 cm (78,7 pol.) (USB tipo A no lado do computador, USB tipo C no lado AXIS TU9002)
		Software de gerenciamento de vídeo
		AXIS Camera Station versão 5.54 ou superior, software de gerenciamento de vídeo de Parceiros de Desenvolvimento de Aplicativos Axis disponíveis em <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a>

## AXIS TU9003 Keypad

Recursos		Peso
	26 teclas com função personalizável Visor de caracteres 2 x 20. Personalizável com o Axis Joystick SDK 4.0.	577 g (1,3 lb)
Geral		Conteúdo da embalagem
Caixa	Parte superior: Classificação IP54 Parte inferior: Classificação IP20 Policarbonato ABS	Teclado com suporte para configuração da placa de controle, guia de instalação 1 x cabo USB de 50 cm (19,7 pol.) (USB tipo A no lado AXIS TU9002, USB tipo C no lado AXIS TU9003) 1 x cabo USB de 200 cm (78,7 pol.) (USB tipo A no lado do computador, USB tipo C no lado AXIS TU9002)
Conectores	1 x USB tipo C	Software de gerenciamento de vídeo
Dimensões	Altura: 39 mm (1,5 pol.) Largura: 156 mm (6,1 pol.) Comprimento: 185 mm (7,3 pol.)	AXIS Camera Station 5.54 ou superior, software de gerenciamento de vídeo de Parceiros de Desenvolvimento de Aplicativos Axis disponíveis em <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a>