

## AXIS P9106-V Network Camera

### 部屋のコーナーから全体をカバー

AXIS P9106-V Network Cameraは、コーナーに設置して部屋の隅々までカバーできるように設計された3メガピクセルのカメラです。耐衝撃 (IK10) と防塵、防水 (IP66) 性能を備えたケーシングに収納されています。耐摩耗性および耐薬品性のフロントウィンドウは清掃や交換が簡単で、効率的なメンテナンスを行うことができます。AXIS P9106-V Network Cameraには、2つのモデルがあります: ネジが見えないBrushed Steel (つや消しスチール)モデルは、エレベーターや商業用のインテリアなどのエレガントな空間に溶け込みます。White (ホワイト)モデルはグリップのない、紐をかけられないデザインで、教室、待合室、メンタルヘルスケアや監護室の観察室に最適です。

- > 3メガピクセルの解像度、全体を見渡せるよう設計された画角 - 死角なし
- > つや消しスチールまたは白仕上げのエレガントでコンパクトなデザイン
- > 耐衝撃性能 (IK10)、IP66準拠防塵性能
- > エレベーター設置用のPoE over 2-Wireデバイスに対応
- > 双方向音声用のAXIS T61シリーズなどのポートキャストデバイスに対応



# AXIS P9106-V Network Camera

<b>カメラ</b>		<b>設置支援機能内蔵</b>	ピクセルカウンター
<b>イメージセンサー</b>	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS	<b>分析機能</b>	
<b>レンズ</b>	M12マウント、固定焦点、固定アイリス 1.8 mm、F2.4 水平画角: 130° 垂直画角: 95°	<b>アプリケーション</b>	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 <b>対応</b> AXIS Digital Autotracking AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 ( <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> を参照)
<b>最低照度</b>	カラー: 0.35ルクス (50 IRE、F2.4)	<b>一般</b>	
<b>シャッター速度</b>	1/32500秒~1/5秒	<b>ケーシング</b>	IP66、IK10規格準拠 ハードコーティングされたポリカーボネートドーム 亜鉛およびアルミニウム製ケース カラー: 白NCS S 1002-Bおよびつや消しスチール 再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
<b>カメラアングル調節</b>	チルト±5°	<b>取り付け</b>	3面または2面(壁+壁、または壁+天井)へのコーナー取付
<b>ビデオ</b>		<b>サステナビリティ</b>	PVC不使用
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline Profile、Main Profile、High Profile Motion JPEG	<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
<b>解像度</b>	2016x1512~320x240 (4:3) 1920x1080~640x360 (16:9)	<b>電力</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 標準2.8 W、最大3.2 W 2-wireコンバーターに対応 Axis PoE-over-Coaxデバイスに対応
<b>フレームレート</b>	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続
<b>ビデオストリーミング</b>	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR	<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨されるSDカードとNASについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>マルチビューストリーミング</b>	2つのビューエリアを個別に設定可能	<b>動作条件</b>	-15° C~50° C 湿度:15~85% RH (結露不可) 最大動作温度 (断続的): 55° C 最低起動温度: 0° C
<b>画像設定</b>	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、WDR、ホワイトバランス、露出モード、圧縮、プライバシーマスク、向き: 自動、0°、90°、180°、270°、ミラーリング、オーバーレイ (テキスト/画像)	<b>保管条件</b>	-40° C~65° C
<b>パン/チルト/ズーム</b>	ビューエリアのデジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー	<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KC KN32 Class B、KC KN35 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252 <b>使用環境</b> IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 Class IK10、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 IEC 60721-3-5 5M3 (振動、衝撃) <b>ネットワークNIST SP500-267</b>
<b>音声</b>		<b>寸法</b>	白 高さ: 92mm 幅: 146mm 奥行: 122mm コーナー取付時の高さ: 82mm コーナー取付時の奥行き: 104mm <b>Brushed Steel (艶消しスチール)</b> 高さ: 93mm 幅: 148 mm 奥行: 125mm コーナー取付時の高さ: 83mm コーナー取付時の奥行き: 105mm
<b>音声入力/出力</b>	ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる双方向音声およびI/Oインタフェース	<b>重量</b>	ホワイト 655g <b>艶消しスチール</b> 790g
<b>ネットワークセキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア	<b>付属アクセサリ</b>	コネクタガード インストールガイド ドリルテンプレート Windows用デコーダ1ユーザーライセンス 予備のスクリーガセット 予備のケーブルガセット
<b>ネットワークプロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>b</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1		
<b>システムインテグレーション</b>			
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照) ワンクリッククラウド接続 ONVIF <sup>®</sup> Profile GおよびONVIF <sup>®</sup> Profile S (仕様については <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> を参照)		
<b>イベントトリガー</b>	分析、エッジストレージイベント、APIによる仮想入力		
<b>イベントアクション</b>	ビデオ録画: SDカードまたはネットワーク共有画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト		
<b>データストリーミング</b>	イベントデータ		

**オプションアクセサリー** AXIS P91 Skin Cover A Brushed Steel (白いNetwork Camera用)  
AXIS T864 PoE+ over Coax Series  
2N® 2WIRE  
AXIS T8415 Wireless Installation Tool  
AXIS Surveillance Cards  
その他のアクセサリーについては、[axis.com](http://axis.com)を参照

**ビデオ管理ソフトウェア** AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア  
([axis.com/vms](http://axis.com/vms)で入手可能)

**言語** 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、繁体字中国語

**保証** 5年保証については、[axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)を参照

- a. 本製品には、*OpenSSL Toolkit*で使用するために*OpenSSL Project (openssl.org)*によって開発されたソフトウェアと*Eric Young (eay@cryptsoft.com)*によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。