

AXIS 291 1U Video Server Rack

Solution d'encodeur vidéo haute densité en rack à fréquence d'image maximale

AXIS 291 1U est un châssis à montage en rack pour encodeur vidéo lames. Il associe un haut niveau de fiabilité et de fonctionnalité à une installation rapide, flexible et professionnelle. Le châssis peut compter jusqu'à 3 encodeurs lames interchangeables et remplaçables à chaud. Le châssis dispose de connecteurs d'E/S et de communication série à l'arrière de chaque emplacement. Il propose une connexion réseau unique et une alimentation intégrée pour simplifier l'installation. Il est conçu pour améliorer la maintenance et accélérer le remplacement des unités. Il n'est pas nécessaire de le mettre hors tension en installant ou en changeant les lames.

- > **Jusqu'à 3 lames interchangeables et remplaçables à chaud**
- > **Installation rapide et professionnelle**
- > **Système extensible**
- > **Alimentation électrique intégrée**



AXIS 291 1U Video Server Rack

Général

Produits pris en charge	Encodeur lames : AXIS Q7436, AXIS Q7414, AXIS Q7406, AXIS P7224, AXIS 240Q, AXIS 241Q, AXIS 243Q, AXIS 241S Lame Ethernet sur câble coaxial : AXIS T8646	Homologations	EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, AS/NZ CISPR 22, ICES-003, ITE, UL, cUL, EN 60950-1, EN 62368-1, CB-certificate, KTL
Emplacements d'extension	3 emplacements pour encodeurs vidéo lames Axis	Dimensions	Hauteur : 140 mm (5,5 po.) Largeur : 420 mm (16,5 po.) Profondeur : 550 mm (21,6 po.)
Boîtier	Boîtier métallique pour montage autonome ou en rack	Poids	3700 g (8,2 lb) hors lames
Alimentation	100-240 V CC, 1,9 A max 80 W	Accessoires fournis	Guide d'installation, kit de montage, câble d'alimentation CA, blocs terminaux à 12 broches
Connecteurs	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, RJ-45 (Gigabit Ethernet) 3 blocs terminaux d'E/S : 4 entrées d'alarme, 4 sorties, RS-485/422 half-duplex	Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Chinois traditionnel
Conditions d'utilisation	0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F) Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility