

AXIS P3367-VE Network Camera リモートフォーカス/ズーム搭載で光感度の高い5メガピクセルカメラ

AXIS P3367-VE は、HDTV 1080p/5メガピクセル解像度で卓越したビデオ性能を提供する固定ドームネットワークカメラです。SMPTE 274M規格に準拠し、画期的な精細性と光感度を備え、広大な範囲をカバーすることができます。ワイドダイナミックレンジとデイナイト機能により、低照度環境でも高画質を実現します。マルチビューストリーミングでは、全画面だけでなく、最大8つまでのビューエリアを個別に設定して同時にストリーミングできます。AXIS P3367-VE は、デジタルパン/チルト/ズーム、双方向音声、音声検知、外部デバイス用の入出力ポートを利用することができます。全天候型の耐衝撃ケーシングを備え、過酷な環境下でも十分に使用可能です。

- > HDTV 1080p/5メガピクセル
- > P-Irisコントロール
- > リモートズーム/フォーカス
- > I/Oポート、双方向音声
- > 屋外対応、IK10準拠 耐衝撃性



AXIS P3367-VE Network Camera

カメラ

イメージセンサー
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3.2"

レンズ
3~9 mm、F1.2
水平画角: 84° -30°
垂直画角: 63° -22°
バリフォーカル、リモートフォーカス/ズーム、P-Iris
コントロール、IR補正

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 0.2ルクス、F1.2、白黒: 0.04ルクス、F1.2

シャッター速度
1/28000秒~2秒

カメラ調整
パン360°、チルト160°、回転340°

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 Baseline、Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC)
Motion JPEG

解像度
2592×1944 (5メガピクセル) ~160×90

フレームレート
2メガピクセル 4:3 (1600×1200) およびHDTV 1080p
(1920×1080) キャプチャーモード: すべての解像度で
30フレーム/秒、
3メガピクセルキャプチャーモード: すべての解像度で
20フレーム/秒、
5メガピクセルキャプチャーモード: すべての解像度で
12フレーム/秒

ビデオストリーミング
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設
定可能なストリーム
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/MBR

マルチビューストリーミング
最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能
VGA解像度で4つのビューエリアと1つのオーバー
ビューを同時伝送する場合、フレームレートは1スト
リーム当たり12フレーム/秒 (5メガピクセルキャ
プチャーモード) または1ストリーム当たり20フレーム/秒 (3
メガピクセルキャプチャーモード)

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ
プリセットポジション、ガードツアー

画像設定
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コ
ントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、
露出ゾーン、低照度での動作の微調整、オーバーレイ
(テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク
画像の回転: 0°、90°、180°、270° (コリドール
フォーマットを含む)
ワイドダイナミックレンジ - ダイナミックコントラス
ト

音声

音声ストリーミング
双方向音声

音声エンコーディング
AAC LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM
8 kHz
ビットレート設定可

音声入力/出力

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹
暗号化、IEEE 802.1X¹ネットワークアクセスコント
ロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS
Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、
UPnPTM、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、
SFTP、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/
v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース

VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能
One-Click Cloud Connection
ONVIF® Profile SおよびONVIF® Profile G。仕様についてはwww.onvif.orgを参照

分析機能 含まれるもの

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知

追加可能

AXIS Cross Line Detection、AXIS Perimeter Defender
AXIS Digital Autotracking
AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

イベントトリガー

分析、エッジストレージイベント、外部入力

イベントアクション

ファイルのアップロード: FTP、FTPS、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
エッジストレージへの映像の保存
プリ/ポストアラーム映像のバッファリング
外部出力の駆動、エッジストレージへの音声の保存、オーディオクリップの再生
プリセットポジション、ガードツアー

データストリーミング イベントデータ

設置支援機能内蔵

リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター

概要

ケーシング

ポリカーボネート透明ドーム、アルミニウム (電子部品を収納した内部カメラモジュール)
IP66およびNEMA 4X規格、IK10耐衝撃性能に準拠し、除湿膜を搭載したアルミニウムケーシング
カラー: 白 NCS S 1002-B。再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ PVC不使用

取付

マウントブラケット、ジャンクションボックスの穴付き (ダブルギヤング、シングルギヤング、4インチ八角形、および4インチ四角形)
1/4インチ-20 UNC三脚ねじスレッド

メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ 128 MB

電源

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
最大12.1 W

コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)、3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力

ストレージ

SD/SDHC/SDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードおよびNASについては、www.axis.comを参照してください。

動作温度

-40 °C ~ 55 °C
湿度10 ~ 100% RH (結露可)

保管条件

-40°C ~ 65°C

認証

EMC

EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN 50581、EN 50121-4、IEC 62236-4

安全性

IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252

使用環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、IEC 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X
ネットワーク

NIST SP500-267

重量

1.7 kg (ウェザーシールド装着時)

寸法
直径178 x 117 mm

付属品

インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、Resistorx® L型レンチ、穴あけ用テンプレート
コネクターキット、マウントブラケット、スモークドーム、ウェザーシールド、ガasket付きネット
ワークケーブル (5 m)

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。