

AXIS Camera Station Edge

Gestión de vídeo de la cámara a la nube

Este VMS de la cámara a la nube facilita la gestión de la videovigilancia. Su intuitiva interfaz permite ver vídeos en directo, realizar búsquedas en la línea de tiempo y exportar grabaciones. También es posible recibir notificaciones de aviso en tiempo real desde cualquier sitio y en cualquier momento. Requiere un mantenimiento mínimo e incluye actualizaciones continuas. Las licencias están incluidas con todos los dispositivos Axis: solo tiene que introducir una AXIS Surveillance Card o utilizar un AXIS S30 Recorder y puede empezar a usar el servicio. Es fácil añadir nuevas instalaciones y también dispositivos a las instalaciones existentes, sin necesidad de configurar manualmente cada dispositivo. Además, incluye de serie la máxima seguridad y cifrado completo del sistema para evitar riesgos.

- > **Permite aprovechar al máximo el potencial de los dispositivos Axis y la nube**
- > **Visualización en directo intuitiva, búsqueda en la línea de tiempo y exportación de vídeo**
- > **Acceso rápido y seguro a cualquier hora y desde cualquier sitio**
- > **Configuración sencilla, sin necesidad de servidores**
- > **Licencias incluidas con los dispositivos Axis**



AXIS Camera Station Edge

General

Idiomas

Inglés, holandés, francés, alemán, italiano, japonés, español, sueco

Dispositivos compatibles

Cámaras, codificadores, intercomunicadores y altavoces Axis

Requisitos mínimos: AXIS OS 8.40 o posterior

Servicios conectados requieren AXIS OS versión 11.11 o posterior

Soporte técnico, asistencia, dispositivo puente (a través de AXIS S30 Recorder Series): AXIS OS 8.40

Puede consultar la lista completa en <https://www.axis.com/en-us/products/axis-camera-station-edge#compatible-products>

Almacenamiento

AXIS Surveillance Cards

Serie de grabadores AXIS S30

Capacidad

Grabación de retención configurable; la duración se puede limitar por cámara para cumplir los requisitos legales locales.

Clientes

Cliente de Windows

Cliente de la nube de AXIS Camera Station

Aplicaciones móviles de Axis para dispositivos Android, iPhone y iPad

Nos reservamos el derecho de limitar la cantidad de datos de transmisión utilizados por el cliente web, el cliente Windows y la aplicación móvil

Servicios en la nube

Cliente de la nube de AXIS Camera Station

Gestión de dispositivos, gestión de usuarios

Servicios en la nube opcionales

AXIS Camera Station Cloud Storage

Vídeo

Compresión de vídeo

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)

H.265 (MPEG-H Parte 2)

AV1

Resolución

Compatible con todas las resoluciones

Velocidad de fotogramas

Admite todas las velocidades de fotogramas

Audio

Transmisión

Transmisión de audio bidireccional

Codificación

Compresión de audio AAC, full-duplex para llamadas del videoportero en red Axis, half-duplex para otros dispositivos Axis

Cámara

Vista en vivo

Visualización en directo de hasta 36 cámaras en pantalla completa, vista panorámica, formato pasillo de Axis, secuencia de cámara, PTZ digital

Movimiento horizontal/vertical y zoom

Control de cámaras PTZ y domo utilizando el ratón o un joystick

Reproducción

Búsqueda de grabaciones

Búsqueda de grabaciones según cámara, fecha y hora
Visualización cronológica, depuración de vídeo

Velocidad de reproducción

Hasta 8x o fotograma a fotograma

Exportación de grabación

Imágenes individuales en formato JPEG o secuencias de vídeo en formato ASF o MP4, reproductor independiente con instalación gratuita incluido, firma digital en grabaciones ASF exportadas

Eventos y alarmas

Activadores de eventos

Eventos activados por la detección de movimiento por vídeo de AXIS Object Analytics, AXIS Guard Suite y E/S

Acciones de eventos

Grabación, notificaciones push

Requisitos del sistema

Software

Descárguelo gratis desde axis.com/products/axis-camera-station-edge/support

Requisitos del sistema

El acceso a Internet es necesario durante la configuración y la gestión del sistema.

Vídeo en directo y grabado disponible sin conexión

Recomendaciones del sistema

Cliente de Windows: SO: Windows 10 de 64 bits o posterior, CPU: Intel Core i5, RAM: 4 GB, Tarjeta gráfica: 256 MB de memoria de vídeo integrada, Red: 100 Mbps, Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

Cliente web: Navegadores: Chrome™ versión 56 y posterior / Edge™ versión 79 y posterior / Safari® versión 11 y posterior, CPU: Intel Core i5, RAM: 4 GB, Tarjeta gráfica: 256 MB de memoria de vídeo integrada, Controlador de tarjeta gráfica: Utilice siempre la última versión, Acceso a internet: 100 Mbps

Requisitos del dispositivo móvil

Android 11

iOS 16

Vigilancia

Varios niveles de acceso de usuario con protección por contraseña, autenticación de doble factor (2FA), AXIS S30 Recorder Series y cifrado de tarjeta SD, Axis Secure Remote Access. Los datos están protegidos mediante cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.2 en tránsito