



AXIS M1045-LW Network Camera

エッジストレージと赤外線照明を搭載したHDTV 1080pワイヤレスカメラ

AXIS M1045-LWはワイヤレス通信を行うことができ、エッジストレージにmicroSDカードをサポートしています。WDRを利用可能な本カメラでは、フルフレームレートで1080pの解像度、機械的IRカットフィルターによるデイナイト機能、赤外線照明を提供します。付属の壁面ブラケットとコーナー取付ブラケットで簡単に設置でき、110°の水平画角を実現しています。

- > ワイヤレス通信およびエッジストレージ
- > 赤外線照明
- > 壁面およびコーナー取付ブラケット
- > HDTV 1080pの解像度 (30フレーム/秒)
- > WDR



AXIS M1045-LW Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
固定焦点距離: 2.8 mm、F2.0
水平画角: 110°
垂直視野角: 61°
M12マウント、固定アイリス、赤外線補正

デイナイト
IRカットフィルターを自動でオン/オフ切り替え

最低照度
カラー: 0.25ルクス (50 IRE、F2.0)
白黒: 0.05ルクス (50 IRE、F2.0)、IR照明点灯時は
0ルクス

シャッター速度
1/28,000秒～1/5秒 (50 Hz)
1/32,500秒～1/5秒 (60 Hz)

パン/チルト/ズーム
デジタル PTZ

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン/メイン/ハイプロファイル、Motion JPEG

解像度
1920×1080 HDTV 1080p ~ 320×240

フレームレート
すべての解像度で最大25/30 フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstream technology (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/MBR

画像設定
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、
ホワイトバランス、露出コントロール、デイナイトシ
フトレベル、回転: 0°、180°、テキストおよび画像
オーバーレイ、プライバシーマスク、画像のミラーリ
ング、WDR、回転: 0°、90°、180°、270° (コリ
ドールフォーマットを含む)

ネットワーク

ワイヤレスインターフェース
アンテナ内蔵
IEEE 802.11a/b/g/n (2.4 GHz、5.2 GHz) (チャンネル
36、40、44、48)

セキュリティ
ユーザー・パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、
HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ ネット
ワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、
ユーザー・アクセスログ
WPA/WPA2-PSK、WPA、WPA2 Enterprise、WLANペ
アリングボタン (WPS) PBC互換
総当たり攻撃による遅延からの保護

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、CIFS/
SMB、Bonjour、UPnPTM、NTP、RTSP、RTP、TCP、
UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、
SOCKS

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングинтера
フェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソ
フトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については
axis.comを参照)
ワンクリックによるクラウド接続
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T
(仕様についてはonvif.orgを参照)

イベントトリガー
分析、エッジストレージイベント

イベントアクション
ファイルのアップロード: FTP、HTTP、ネットワーク
共有、電子メール
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
エッジストレージへの映像の保存、IR-LEDの点灯、
オーバーレイテキスト
プリ/ポストアラームビデオのバッファリング

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (openssl.org/) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

分析機能

アプリケーション

同梱

AXIS Video Motion Detection
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
AXIS Loitering Guard、いたずら警告
サポート

AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking
AXIS Camera Application Platformに対応し、サード
パーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

概要

サイバーセキュリティ 署名付きファームウェア

ケーシング

ポリカーボネート、アルミニウム、再生プラスチック
カラー:白 NCS S 1002-B
スキンカバーまたはケーシングの再塗装の手順および
保証に対する影響については、Axisパートナーにお問
い合わせください。

サステナビリティ PVC不使用、64%再生プラスチック

取付

1/4インチ-20 UNC三脚ねじスレッド

メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

電源

4.75～5.25 V DC、標準2.7 W、最大4.4 W

IRイルミネーター

赤外線照明、照射強度を調整可能なLED。最大照射範
囲10 m (32 ft)

コネクター

電源専用Micro USBタイプB
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX

ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
NAS (Network Attached Storage)への録画に対応
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参
照

動作温度

0°C～40°C (32°F to 104°F)
湿度: 10～85% RH (結露不可)

保管条件

-40°C～65°C (-40°F～149°F)
湿度: 5～95% RH (結露不可)

認証

EMC

EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、
EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KN24、
KN35

無線

EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、
EN 301893、FCC Part 15 Subpart C、
FCC Part 15 Subpart E、RSS-247、TELEC

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN 62471

ネットワーク

NIST SP500-267

寸法

106 mm x 60 mm x 37 mm (4.17 x 2.36 x 1.46 in)

重量

126 g (0.28 lb)

付属品

電源、インストールガイド、マウントブラケット、
テーブル面スタンド、Windows®用デコーダーライセ
ンス (1ユーザー)

オプションアクセサリー

AXIS T8415 Installation Display

AXIS T91A10 Mounting Kit

AXIS Surveillance microSDXC™ Card 64 GB

その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companionビデオ管理ソフトウェア、

AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsを参
照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

© 2016 – 2025 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。

