

AXIS T93F05 Protective Housing

堅牢でスマートな高機能ハウジング

AXIS T93F05は内蔵電子機器を一切搭載していない保護筐体です。電源への接続は必要ありません。IP66およびNEMA 4Xに準拠し、ほこりや水の浸入に対応し、IK10規格に準拠して衝撃や耐衝撃行為を防止します。インストールが容易な軽量のプラスチックケースは、腐食から保護します。すべてのケーブルは、破壊行為や太陽熱による劣化に対する高い保護性能を持った壁面取付ブラケットによって保護されます。スロットはオプションの侵入アラームスイッチ専用です。AXIS T93F05には壁面取付マウントと統合サンキャップが付属しています。コンジットバックボックスとコリドールフォーマットブラケットは、オプションのアクセサリとして利用できます。

- > 防水、防塵、耐腐食
- > 耐衝撃
- > 軽量
- > 壁面取付ブラケット付属



AXIS T93F05 Protective Housing

サポート対象製品
AXIS P13シリーズ
AXIS Q16シリーズ
AXIS M1124/M1125

ケーシング
IP66、IP67、NEMA 4X規格準拠、IK10対応の耐衝撃ボリマーケース
カラー: ホワイトNCS S 1002-B

電源
PoEによりネットワークケーブルを通じてカメラに給電

環境
屋内/屋外

動作温度
AXIS P1353/P1354/P1355/P1357および
AXIS Q1604/Q1614使用時:
0 °C~50 °C、
AXIS P1365およびAXIS Q1615/Q1635使用時:
0 °C~55 °C
AXIS M1124/M1125使用時:
-20° C~50° C

認証
EN 50581、IEC/EN/UL 60950-1、
IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、
IEC/EN 60529 IP67、NEMA 250 Type 4X、
IEC 60721-4-3 Class 4M4、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10

重量
1.1 kg

寸法
155 x 120 x 400 mm

サステナビリティ
PVC不使用、BFR/CFR不使用

付属品
AXIS T94Q01A Wall Mount
ガスケット C M20
スクリュービットT30、インストールガイド
必要な工具: トルクスT20ドライバー (非付属品)

オプションアクセサリー
AXIS T91A47 Pole Mount
AXIS サンシールドA
AXIS Corridor Format Bracket ブラケットA/B
AXIS Bird Control Spike

保証
Axisの3年保証。 www.axis.com/warrantyを参照