

AXIS T93F10 Outdoor Housing

Robustes und schlankes Gehäuse mit intelligenten Funktionsmerkmalen

AXIS T93F10 entspricht den Vorgaben von IP66 und NEMA 4X zum Schutz vor eindringendem Wasser und Staub sowie den Vorgaben von IK10 zum Schutz vor Schlägen und Vandalismus. Dieses leichte Gehäuse aus Kunststoff schützt vor Korrosion und ist einfach zu installieren. Sämtliche Kabel werden durch die Wandbefestigung geführt und sind somit besser vor Vandalismus und Zersetzung durch Sonnenlicht geschützt. Arctic Temperature Control sorgt dafür, dass die Kamera nach einem Stromausfall selbst bei -40 °C (-40 °F) wieder hochgefahren werden kann. AXIS T93F10 besitzt eine Anschlussleiste für Gleich-/Wechselstrom. Ein Einschub ist für einen optionalen Eingriffsalarmschalter vorgesehen. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wandhalterung und eine integrierte Sonnenblende.

- > **Stromanschluss für Wechselstrom/Gleichstrom**
- > **Geschützt vor Wasser, Staub und Korrosion**
- > **Stoßfest**
- > **Leicht**
- > **Inklusive Wandhalterung**



AXIS T93F10 Outdoor Housing

Unterstützte Produkte

AXIS P13 Serie
AXIS Q16 Serie
AXIS M1124/M1125

Gehäuse

Schlagfestes Polymergehäuse, zertifiziert nach IP66, IP67, NEMA 4X und IK10
Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)

Strom

12 bis 28 V Gleichstrom, max. 25 W
20 bis 24 V Wechselstrom, max. 29 W (Netzteil nicht enthalten)

Anschlüsse

Anschlussleiste für Gleich-/Wechselstrom

Umgebung

Innen/Außen

Betriebsbedingungen

AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 und AXIS Q1604/Q1614:

-40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F)

AXIS P1365 und AXIS Q1615/Q1635:

-40 °C bis 55 °C (-40 °F bis 131 °F)

AXIS Q1645/Q1647:

-40 °C bis 40 °C (-40 °F bis 104 °F)

AXIS M1124/M1125:

-40 °C bis 55 °C (-40 °F bis 131 °F)

Zulassungen

EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Typ 4X, IEC 60721-4-3 Klasse 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, KCC KN22 Klasse B, KN24, EN 62236-4, EN 55022 Klasse A, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse A, ICES-003 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse A

Gewicht

1,2 kg

Abmessungen

155 x 120 x 400 mm

Nachhaltigkeit

PVC-frei, BFR-/CFR-frei

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

AXIS T94Q01A Wandhalterung
Dichtungen C M20
Netzkabel (innenführend)
Zweipoliger Anschlussstecker für
Stromversorgungskabel Wechselstrom/Gleichstrom
Schraubeinsatz T30, Installationsanleitung
Erforderliches Werkzeug: Schraubendreher Torx® T20
(nicht im Lieferumfang)

Optionales Zubehör

AXIS T91A47 Pole Mount
AXIS Sonnenschutz A
AXIS Corridor Format Bracket A/B
AXIS Bird Control Spike

Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie unter www.axis.com/warranty

