

AXIS M3106-L Mk II Network Camera

Solução de vigilância por vídeo discreta com resolução de 4 MP e iluminação IR integrada

A AXIS M3106-L Mk II é uma câmera minidome fixa discreta e acessível com design plano que suprime reflexões. Usando a tecnologia WDR e iluminação IR, ela fornece vigilância HDTV compacta em condições de iluminação desafiadoras ou até mesmo na escuridão total. O design inteligente permite a repintura fácil, e a caixa preta opcional pode ser usada para mesclar a câmera com seu ambiente. A tecnologia Axis Zipstream reduz os requisitos de largura de banda e armazenamento. Uma variedade de acessórios está disponível para proporcionar uma instalação fácil e flexível.

- > **Iluminação IR integrada**
- > **Vídeo Quad HD/4 MP**
- > **WDR (Wide Dynamic Range, Ampla faixa dinâmica)**
- > **Axis' Zipstream technology**
- > **Design inteligente para instalação fácil e flexível**



AXIS M3106-L Mk II Network Camera

Câmera

Sensor de imagem

CMOS RGB de 1/3 pol. com varredura progressiva

Lente

Montagem M12, Íris fixa, Foco fixo

2,4 mm, F2.2

Campo de visão horizontal: 130°

Campo de visão vertical: 73°

Dia e noite

Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente

Iluminação mínima

Cor: 0,3 lux a 50 IRE, F2.2

P/B: 0,06 lux a 50 IRE, F2.2

0 lux com iluminação IR ativada

Velocidade do obturador

1/31500 s a 1/5 s

Ajuste da câmera

Pan: ±180°

Inclinação: 0° a 60° (0° = lente direcionada em ângulo reto para a base da câmera)

Rotação: ±95°

Pode ser orientada em qualquer direção e voltada para a parede/teto

Vídeo

Compressão de vídeo

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Main e High

H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) perfil Main

Motion JPEG

Resolução

2688 x 1520 a 320 x 240

Taxa de quadros

Até 25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz

Transmissão de vídeo

Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264, H.265 e Motion JPEG

Axis' Zipstream technology em H.264 e H.265

Taxa de quadros e largura de banda controláveis

VBR/MBR H.264/H.265

Multi-view streaming

Até 2 áreas de exibição recortadas individualmente na taxa de quadros máxima

Pan/Tilt/Zoom

PTZ digital

Configurações de imagem

Compactação, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controle de exposição, WDR: até 100 dB, dependendo da cena. Rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo formato corredor, sobreposição de texto e imagens, máscaras de privacidade, espelhamento de imagens

Rede

Segurança

Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS¹, controle de acesso a rede IEEE 802.1x (EAP-TLS)¹, autenticação digest, log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados, proteção contra atraso de força bruta, firmware assinado

Protocolos de rede

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS¹, SSL/TLS¹, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1

Integração de sistemas

Interface de programação de aplicativo

API aberta para integração de software, incluindo

VAPIX® e AXIS Camera Application Platform;

especificações disponíveis em axis.com
AXIS Video Hosting System (AVHS) com One-Click Connection

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile T, especificações disponíveis em onvif.org

1. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (www.openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Analíticos

Incluído

AXIS Video Motion Detection, alarme ativo de violação

Com suporte

AXIS Digital Autotracking, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS People Counter, AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator, AXIS Direction Detector, AXIS Tailgating Detector, AXIS Random Selector
Suporte à AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte axis.com/acap

Acionadores de eventos

Análise, eventos de armazenamento de borda, entradas virtuais via API

Ações de eventos

Upload de arquivos: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede, email
Notificação: email, HTTP, HTTPS, TCP e interceptação de SNMP
Gravação de vídeo em armazenamento de borda
Envio de clipes de vídeo
Buffer de vídeo anterior e posterior a alarme
Sobreposição de texto

Transmissão de dados

Dados de eventos

Auxílios de instalação integrados

Contador de pixel

Geral

Caixa de proteção

Caixa em polímero ASA com resistência a água e poeira IP42 (para atender ao padrão IP42, siga as instruções do guia de instalação)

Eletrônica encapsulada, Parafusos prisioneiros (Torx 10)

Cor: Branco NCS S 1002-B

Para obter instruções de repintura e impacto sobre a garantia, entre em contato com seu parceiro Axis

Sustentabilidade

Sem PVC

Memória

512 MB de RAM, 256 MB de flash

Alimentação

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1

Classe 3

Típico: 5,1 W, Máx.: 7,9 W

Conectores

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Iluminação IR

LEDs IR de 850 nm econômicos e de longa duração.
Alcance de 15 m (50 ft) ou mais, dependendo da cena

Armazenamento

Suporte a cartões microSD/microSDHC/microSDXC

Suporte a criptografia de cartões SD

Suporte a gravação em armazenamento de rede (NAS)

Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte axis.com

Condições operacionais

De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Condições de armazenamento

De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Aprovações

EMC

EN 55022 Classe B, EN 55024, IEC 62471,

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,

FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B,

VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B,

KCC KN32 Classe A, KN35

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27,

IEC/EN 60529 IP42, IEC 60721-3-4 Classe 3M3

Segurança

IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252

Rede

NIST SP500-267

Dimensões

Altura: 85 mm (3,3 pol.)

Ø 100 mm (3,9 pol.)

Peso

350 g (0,77 lb)

Acessórios incluídos

Guia de Instalação, licença do decodificador Windows para 1 usuário, chave em L Torx

Acessórios opcionais

AXIS T94B02D Pendant Kit

AXIS T94B01P Conduit Back Box

AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate

AXIS M31-L Casing, Black

Suportes Axis

AXIS Surveillance microSDXC™ Card

Para obter informações adicionais sobre acessórios,
consulte axis.com

Software de gerenciamento de vídeo

AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em axis.com/vms

Idiomas

Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional

Garantia

Garantia Axis de 3 anos e garantia estendida AXIS opcional, consulte axis.com/warranty

