

# AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

## 柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な2つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性の高い、優れたソリューション
- > RAIDを含む柔軟なストレージオプション
- > 2つのバリエーション: 16 TB、32 TB
- > 32個のAXIS Camera Stationライセンスが付属
- > 充実したサポートと5年保証



# AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

<b>モデル</b>	S1232 Rack 16 TB S1232 Rack 32 TB	<b>一般</b>	
<b>ライセンス</b>	32個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240GB SSD
<b>システムの拡張性</b>	小売業シナリオで128個のドア、録画ビットレート最大500メガビット/秒、64ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 15台のライブビュークライアント 3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行	<b>リモートサーバー管理</b>	iDRAC 9ベーシックライセンス
<b>ハードウェア</b>		<b>セキュリティ</b>	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
<b>プロセッサ</b>	Intel® Xeon® Eプロセッサ	<b>動作条件</b>	10° C~35° C 湿度8~80% RH (結露不可)
<b>メモリー</b>	8 GB ×2	<b>保管条件</b>	湿度5~95% RH (結露不可)
<b>ストレージ</b>	<b>S1232 Rack 16 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 4 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の12 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 16 TB (4 × 4 TB) <b>S1232 Rack 32 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 4 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の24 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 32 TB (8 TB × 4)	<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI <b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
<b>RAID</b>	工場出荷時のRAIDレベル: 5 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10	<b>コンプライアンス</b>	TAA (Trade Agreements Act: 通商協定法)
<b>電力</b>	600 Wのホットプラグ冗長電源 ×2 (付属) (100~240 V AC, 7.1~3.6 A, 50/60 Hz)	<b>外形寸法</b>	599 x 482 x 43 mm, 1Uシャーシ <b>レールサイズ:</b> タイプ: 固定 レールの最小取り付け深さ: 622 mm 正方形穴ラック調整範囲: 608~879 mm 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
<b>消費電力</b>	平均: 127 W (433 BTU/h) 最大: 158 W (539 BTU/h)	<b>重量</b>	12.9 kg
<b>コネクタ</b>	<b>前面:</b> USB 2.0 ×1 iDRACダイレクトポート ×1 <b>背面:</b> USB 2.0 ×1 USB 3.2 ×1 VGA ×1 シリアルポート ×1 iDRAC専用イーサネットポート ×1 RJ45 1 Gbps ×2	<b>付属アクセサリ</b>	デルReadyRails 1Uスタティックレール、ラックPDU用C13 ×2電源コード(壁面プラグ電源コードは付属していません)
<b>ビデオ</b>		<b>オプションアクセサリ</b>	Axisワークステーション その他のアクセサリについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>ビデオストリーミング</b>	ビデオをローカルで表示するためのものではありません。 Axisワークステーションの使用を推奨します。	<b>サービス</b>	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
<b>サイバーセキュリティ</b>		<b>保証</b>	5年保証については、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>ドキュメント</b>	<i>AXIS OS強化ガイド</i> <i>Axis脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axisセキュリティ開発モデル</i> AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="http://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="http://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。	<b>輸出管理</b>	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](http://axis.com)で  
AXIS Camera Stationデータシートを参照してください。