

AXIS TQ1815-E Housing

Wytrzymała obudowa zewnętrzna z wycieraczką

Ta kompaktowa i wytrzymała obudowa zewnętrzna jest przeznaczona do użytku z kamerami AXIS P13 Series, AXIS Q17 Series i innymi wybranymi kamerami typu box. Zawiera wbudowaną wycieraczkę, moduł grzewczy kamery i wentylator, a także jest odporna zarówno na trudne warunki atmosferyczne, jak i uderzenia. Oferuje łatwą i elastyczną instalację z wieloma opcjami sieciowymi i zasilania. Zestaw elektroniki znajduje się w dolnej części obudowy, a zaczepy montażowe ułatwiają instalację. Ta przyjazna dla środowiska obudowa oferuje wiodące na rynku zużycie energii w porównaniu z wieloma kamerami z jednym przetwornikiem. Ponadto charakteryzuje się wysoką trwałością, a jej żywotność odpowiada oczekiwanej żywotności trzech kamer.

- > **Grzejnik szyby z nanorurek węglowych**
- > **Wbudowany moduł grzewczy kamery i wentylator**
- > **Wytrzymuje huraganowe wiatry**
- > **Łatwy montaż i instalacja**
- > **Solidna i odporna na uderzenia**



AXIS TQ1815-E Housing

Aprobaty

Oznaczenia produktów

CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, UKCA

Łańcuch dostaw

Zgodność ze standardami TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 klasa A, EN 55035, EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japonia: VCCI klasa A

USA: FCC część 15 podczęść B klasa A

Koleje: IEC 62236-4

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty

Wybrane kamery AXIS P13/Q16/Q17

Więcej informacji można znaleźć na stronie axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products

Obudowa

IP66, 67, NEMA 4X oraz IK10

Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego

Kolor: biały NCS S 1002-B

Zasilanie

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at typ 2 klasa 4, maks. 25,5 W, typowo 2 W

10–28 V DC, maks. 25,5 W, typowo 2 W

Warunki eksploatacji

-40 ÷ +60°C (-40 °F ÷ +140 °F)

Rozruch: -40 ÷ +60°C (-40 °F ÷ +140 °F)

Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

4150 g (9,1 lb)

Zawartość opakowania

Instrukcja instalacji, zestaw złączy, osłona złączy, AXIS TQ1003-E Wall Mount

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

dostępne na stronie axis.com/products/axis-tq1815-e#part-numbers

optional-accessories-group

Montaż

Różne akcesoria montażowe

AXIS TQ1938-E Protection Bracket, kolce Bird Control Spikes

Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie axis.com/products/axis-tq1815-e#compatible-products

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018

Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.

Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materiały

Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD

Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

