

AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

IR ad alta efficienza per la sorveglianza notturna

Questo accessorio del kit IR opzionale è progettato per adattarsi a telecamere AXIS P13 Box Camera per esterni e ad AXIS Q16 Box Camera per esterni. Consente una sorveglianza a basso costo in caso di oscurità totale e include LED IR da 850 nm a efficienza energetica, di lunga durata, con un raggio di almeno 50 m a seconda della scena. Questo kit IR di classe IP66 e IK10 può essere collegato e alimentato facilmente dalla telecamera. È premontato su AXIS P1387-LE e AXIS P1388-LE.

- > **IR con raggio massimo di 50 m**
- > **Robusto con classificazione IK10**
- > **Installazione semplice**
- > **Alimentato dalla telecamera**



AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

Prodotti supportati

AXIS P1375-E Box Camera
AXIS P1377-LE Box Camera
AXIS P1378-LE Box Camera
AXIS P1385-BE Box Camera
AXIS P1385-E Box Camera
AXIS P1387-BE Box Camera
AXIS P1387-LE Box Camera
AXIS P1388-BE Box Camera
AXIS P1388-LE Box Camera
AXIS Q1656-BE Box Camera
AXIS Q1656-BLE Box Camera
AXIS Q1656-LE Box Camera
AXIS Q1726-LE Box Camera
AXIS Q1728-LE Box Camera
AXIS Q1728-LE 48 mm Box Camera

Tipo

OptimizedIR con LED IR da 850 nm ad elevata efficienza energetica e di lunga durata

Angolo

120°

Distanza

Ampiezza del raggio 50 m o maggiore a seconda della scena

Alimentazione

5,3 V, tipico 8 W, max 10 W

Ambiente

Per esterni

Alloggiamento

Alluminio e policarbonato (finestra)

Approvazioni

EMC

EN 50121-4, EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KCC KN32 Classe A, KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Sicurezza

IEC/EN/UL 60598-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 62471

Ambiente

IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10

Condizioni d'esercizio

Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)
Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F)
Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)

Condizioni di immagazzinaggio

Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)

Dimensioni

100 x 34 x 80 mm

Peso

270 g (0,6 lb)

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)