

AXIS T90D25

取り付けが簡単な高性能イルミネーター

次世代のAxisイルミネーターは最新のLED技術を取り入れ、必要な場所をさらに明るく照らします。より長い照明距離、照明の無駄の低減を実現すると共に、前景領域にある物体の過度な露出を防ぎます。交換可能なレンズにより、お使いのネットワークカメラの画角に合わせて照射角度を最適化できます。AXIS T90D25 W-LED IlluminatorにはAC/DCまたはPoE電源入力が付属し、PoEミッドスパンやPoEスイッチで簡単かつ柔軟に設置可能です。地球環境に配慮した電源調整や遠隔測定制御などの統合機能（AC/DCモデルのみ）により、Axisイルミネーターでは省エネルギー性が向上しています。

- > 低消費電力
- > 照明角度を柔軟に調整
- > リモートコントロールによる簡単な設定
- > AC/DCまたはPoE電源入力から選択可能
- > さまざまな取り付けオプション



AXIS T90D25

バリエーション
AXIS T90D25 W-LED Illuminator、AC/DCモデル
AXIS T90D25 W-LED Illuminator、PoEモデル

概要

対応製品
すべてのAxisネットワークカメラ

距離
10° x 10° の標準レンズ使用: 110 m
35° x 10° の発散レンズ使用: 65 m
60° x 25° の発散レンズ使用: 35 m
80° x 30° の発散レンズ使用: 25 m
120° x 50° の発散レンズ使用 (オプション): 18 m

電源
AC/DCモデル

電源入力: 12–24 V AC/DC
AC周波数: 50/60 Hz
最大光度: 24 W

スタンバイモード: 0.3 W
PoEモデル

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4
最大光度: 25 W

スタンバイモード: 4.5 W

制御技術
AC/DCモデル

搭載されているプッシュボタンまたはリモートコントロールを使用: パワーレベル、フォトセル感度、リモート起動用遠隔測定リンク、タイマー

PoEモデル

搭載されているプッシュボタンまたはリモートコントロールを使用: パワーレベル、フォトセル感度、タイマー

タイプ
6000 K
光量: 1863 lm

角度
発散レンズ未使用: 10°
発散レンズ使用: 35°、60°、80°、120°¹

ケーシング
アルミニウムとポリカーボネート
カラー: 白とシルバー

表示およびインジケーター
LEDインジケーター

環境
屋内/屋外向け

取付
壁面、天井、ポール、固定ボックス型カメラハウジング

動作温度
-50 ° C ~ 50 ° C
湿度 10 ~ 100% RH (結露可)

保管条件
-50 ° C ~ 70 ° C

認証
EMC

FCC Part 15.107および15.109 Class B、
ICES-003 Issue 6 Class B、EN 55032 Class B、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、VCCI Class B、
EN 55015、EN 55024、EN 50130-4、EN 61547
安全性

IEC/EN 60598-1、IEC/EN 62471 (リスクグループ2)、
C22.2 No 250.0-08、UL 2108
UL 8750
使用環境

IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK09

寸法
100 x 135 x 66 mm
ケーブル長: 2.5 m

重量
950 g

付属品
ビーム角が異なる発散レンズ3組: 35°、60°および80°
IP66ケーブルカプラー (PoEモデルのみ)

1. 120°の発散レンズはオプションアクセサリとして入手可能

オプションアクセサリ

AXIS T90B Remote Control

AXIS WL Diverging Lens B 120°

AXIS T90 Wall-and-Pole Mount

AXIS T90 Single Bracket

AXIS T90 Multi Bracket

AXIS T8123-E Outdoor Midspan 30 W 1-port

AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port

AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port

AXIS T8134 60 W Midspan

AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port

AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W 1-port

AXIS T8144 60 W Industrial Midspan

AXIS T8508 PoE+ Network Switch

AXIS T8516 PoE+ Network Switch

AXIS T8524 PoE+ Network Switch

AXIS T8504-E Outdoor PoE Network Switch

主電源アダプターPS-24

Power Supply PS24 240 W

その他のアクセサリについては、www.axis.comを参照してください。

保証

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。