

AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

柔軟で拡張性の高い録画サーバー

強力なコンポーネントを搭載し、高いパフォーマンスと強力なアプリケーションや機能をサポートする、安全で拡張性の高い録画サーバーです。これは、AXIS Camera Stationのライセンスと、柔軟なストレージおよび複数の冗長設定が可能なRAID設定を含んでいます。また、Trusted Platform Module (FIPS 140-2 level 2認定)により、すべての暗号化キーと証明書を安全に保存できます。ストレージの選択が可能な2つのバリエーションがあります。設定済みのソフトウェアがあらかじめインストールされています。さらに、すべての対応製品をワンプライスリストで提供し、ワンストップショップが可能です。加えて、「ハードドライブ返却不要サービス」、「翌営業日オンサイトサポート」、「5年保証」などのサービスも提供しています。

- > 拡張性の高い、優れたソリューション
- > RAIDを含む柔軟なストレージオプション
- > 2つのバリエーション: 16 TB、32 TB
- > 32個のAXIS Camera Stationライセンスが付属
- > 充実したサポートと5年保証



AXIS Camera Station S1232 Rack Recording Server

バリエーション	S1232 Rack 16 TB S1232 Rack 32 TB
ライセンス	32個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。
システムの拡張性	小売業シナリオで128個のドア、録画ビットレート最大500メガビット/秒、64ビデオチャンネル、4メガピクセル、30フレーム/秒に対応。ストレージの概算については、AXIS Site Designerを確認してください。 試験済み: 20台のライブビュークライアント 3台のクライアントが重負荷の再生またはスクラビング操作を実行
ハードウェア	
プロセッサ	Intel® Xeon® Eプロセッサ
メモリー	8 GB × 2
ストレージ	S1232 Rack 16 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 4 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の12 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 16 TB (4 × 4 TB) S1232 Rack 32 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 4 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の24 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 32 TB (8 TB × 4)
RAID	工場出荷時のRAIDレベル: 5 対応RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10
電力	600 Wのホットプラグ冗長電源 × 2 (付属) (100~240 V AC, 7.1~3.6 A, 50/60 Hz)
消費電力	平均: 127 W (433 BTU/h) 最大: 158 W (539 BTU/h)
コネクター	前面: USB 2.0 × 1 iDRACダイレクトポート × 1 背面: USB 2.0 × 1 USB 3.2 × 1 VGA × 1 シリアルポート × 1 iDRAC専用イーサネットポート × 1 RJ45 1 Gbps × 2
ビデオ	
ビデオストリーミング	ビデオをローカルで表示するためのものではありません。Axisワークステーションの使用を推奨します。
認証規格	
サプライチェーン	TAA準拠

EMC	EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI
安全性	IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
サイバーセキュリティ	FIPS 140
サイバーセキュリティ	
ドキュメント	AXIS Camera Station Hardening Guide Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。
一般	
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240 GB SSD
リモートサーバー管理	iDRAC 9ベーシックライセンス
セキュリティ	暗号化されたオペレーティングシステムドライブと録画ドライブに対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
動作条件	10° C~35° C 湿度8~80% RH (結露不可)
保管条件	湿度5~95% RH (結露不可)
寸法	599 x 482 x 43 mm、1Uシャーシ レールサイズ: タイプ: 固定 レールの最小取り付け深さ: 622 mm 正方形穴ラック調整範囲: 608~879 mm 詳細については、『Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix』を参照
重量	12.9 kg
付属アクセサリ	デルReadyRails 1Uスタティックレール、ラックPDU用C13 x 2電源コード (壁面プラグ電源コードは付属していません)
オプションアクセサリ	Axisワークステーション その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
サービス	翌営業日オンサイトサポート ハードドライブ返却不要サービス
保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。