

AXIS T6101 Audio and I/O Interface

Axis 카메라에 완벽하게 오디오 및 I/O 포트 추가

AXIS T6101 Audio and I/O Interface를 사용하면 해당 기능이 내장되지 않은 비용 효율적인 소형 Axis 카메라에 양방향 오디오 및 I/O 연결을 사용할 수 있습니다. AXIS T6101은 포트캐스트 기술을 통해 카메라 IP 주소를 사용하고 카메라에 통합된 오디오 및 I/O 연결을 원활하게 제공할 수 있게 하므로 네트워크를 통해 단일 스트림으로 오디오 및 비디오를 지원합니다. 스위치와 Axis 카메라 사이 어디에나 플러그 앤 플레이 오디오 및 I/O 인터페이스를 설치하여 원하는 위치에 정확히 포트를 제공할 수 있습니다.

- > 양방향 오디오 및 구성 가능한 I/O 포트
- > 포트캐스트 기술로 인해 추가 IP 주소 없이 연결
- > 오디오 및 비디오에 단일 스트림 사용
- > AXIS T94S01P Conduit Back Box에 장착하도록 설계
- > PoE(Power over Ethernet)



AXIS T6101 Audio and I/O Interface

오디오		지속 가능성	PVC 불포함
오디오 스트리밍	양방향	디스플레이 및 표시기	상태 LED
오디오 인코딩	연결된 카메라의 오디오 압축 성능을 기반으로 합니다(카메라 데이터시트 참조). AXIS T61 Series 지원 대상: 24비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/44.1/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16/48kHz 구성 가능한 비트 레이트	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 또는 3(선택 가능) AXIS T6101에서 카메라에 전원 공급
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력	커넥터	PoE 입력: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 출력: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX I/O: 4핀 2.5mm 터미널 블록 오디오: 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력
I/O 인터페이스		장착 중	스위치와 카메라 사이 어디에나 연결됩니다. CAT5 케이블을 사용하는 최대 총 거리: 100m(330ft).
I/O 기능	두 개의 구성 가능한 관리된 입력/디지털 출력 12V DC 출력, 최대 부하 50mA	작동 조건	-40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
네트워크 - 지원되는 카메라 사용		스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리	승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, KC KN32 Class B, KC KN35 안전 IEC/EN/UL 62368-1 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
지원되는 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP	크기	90mm x 62mm x 23mm(3 1/2인치 x 2 1/2인치 x 1인치)
시스템 통합 - 지원되는 카메라 사용		무게	100g(0.22lb)
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Guardian	포함된 액세서리	설치 가이드, 마운팅 브래킷, I/O 커넥터
분석 애플리케이션	포함 항목 오디오 디텍션 지원 항목 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조	옵션 액세서리	AXIS T94S01P Conduit Back Box, AXIS T8351 Mk II 및 AXIS T8353A Microphones AXIS T83 PIR Motion Detectors 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
이벤트 트리거	분석, 관리된 외부 입력	비디오 매니지먼트 소프트웨어	지원되는 카메라 사용: AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms 에서 이용 가능)
이벤트 액션	외부 출력 활성화, 예지 스토리지에 오디오 녹음, 오디오 클립 재생	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
데이터 스트리밍	이벤트 데이터	a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(www.openssl.org) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
일반 사항		환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility
지원되는 제품	지원되는 제품의 전체 목록을 보려면 axis.com/products/axis-t6101 로 이동하십시오. 일부 제품에는 관련된 제품의 데이터시트에 명시된 대로 충분한 전력을 공급하기 위한 추가 미드스팬이 필요합니다.		
케이스	폴리카보네이트 케이스, 메탈 베이스, 캡슐화된 전자 장치 컬러: White NCS S 1002-B		