

## Suporte de Embutir AXIS T94K02L

### Instalação discreta em tetos rebaixados

O Suporte de Embutir AXIS T94K02L foi desenvolvido para instalação em tetos rebaixados em ambientes fechados e é indicado para as câmeras de rede séries AXIS P32-V/-LV, AXIS P33-V/-LV e AXIS Q35-V/-LV. O suporte de embutir pode ser usado em ambientes fechados/internos e é adequado para instalação em espaços de ventilação (plenum), pois seu gabinete é produzido em liga metálica com furos para conduíte de 1/2" (M20) e 3/4" (M25) para maior proteção na passagem de cabos.

- > **Suporte a uma ampla variedade de câmeras dome fixas para ambientes internos**
- > **Instalação rápida e fácil em tetos rebaixados em ambientes internos**
- > **Suporte para conduítes de 1/2" (M20) e 3/4" (M25)**



## Suporte de Embutir AXIS T94K02L

Geral	
<b>Produtos com suporte</b>	Série AXIS P32-V/-LV Série AXIS P33-V/-LV Série AXIS Q35-V/-LV
<b>Montagem</b>	Embutida em placas de teto
<b>Invólucro</b>	Gabinete: liga de alumínio cromada em cor natural Anel de cobertura: polímero de engenharia de alto impacto em branco NCS S 1002-B
<b>Sustentabilidade</b>	Sem PVC
<b>Ambiente</b>	Ambientes internos
<b>Encaminhamento de cabo</b>	Traseira: Furos para conduítes de cabos de 1/2" e 3/4"
<b>Aprovações</b>	IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-22 EN 50581
<b>Dimensões</b>	Altura: 123 mm (4 27/32 pol.) Anel de cobertura $\varnothing$ 196 mm (7 23/32 pol.) Furo para placa de teto $\varnothing$ 168 mm (6 5/8 pol.)
<b>Peso</b>	700 g (1,54 lb)
<b>Acessórios inclusos</b>	Guia de instalação, gabarito para perfuração, gaxeta C M20, kit para troca de câmeras compatíveis
<b>Acessórios opcionais</b>	Cabo de segurança AXIS com 3 m
<b>Garantia</b>	Garantia de 3 anos da Axis, consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
Responsabilidade ambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	