

Axis ネットワークドアコントローラー



A1210



A1610



A1601

ドアコントローラー

ドアの数	1枚	2枚	最大2枚
アプリケーション層	コンパクトなデザイン どこにでも設置可能	アウトオブボックス 屋内/屋外対応*	アウトオブボックス 屋内/屋外対応*
典型的な設置方法	壁面用マウント、DINレール、 カスタムエンクロージャー	壁面用マウント、DINレール、 カスタムエンクロージャー	壁面用マウント、DINレール
製品バリエーション	エンクロージャー: A1210 ベアボーン: A1210-B 4ドアキット: A1214	エンクロージャー: A1601 ベアボーン: A1610-B	エンクロージャー: A1610

アクセスコントロール

認証情報の数	250,000	250,000	70,000
イベント履歴の件数	250,000	250,000	100,000
セキュアエレメント	Axis Edge Vault (セキュアキー ストレージ付き)	Axis Edge Vault (セキュアキー ストレージ付き)	N/A
識別タイプ	カード、PIN、QRコード、 ナンバープレート	カード、PIN、QRコード、 ナンバープレート	カード、PIN、QRコード、 ナンバープレート

ハードウェア

リーダー	2x OSDP または 1x Wiegand	4x OSDP または 2x Wiegand	2x OSDP または 2x Wiegand
リレー	1x Form Cリレー ドライまたはウェット (12V DC/24V DC)	2x Form Cリレー ドライまたはウェット (12V DC/24V DC)	2x Form Cリレー ドライまたはウェット (12V DC/24V DC)
ドアロックパワーバジェット	PoE+ 900mA@12V DC 1600mA@12V	PoE+ 900mA@12V DC 1800mA@12V	PoE+ 900mA@12V DC 1800mA@12V
I/O	設定可能なI/O 2個	設定可能なI/O 6個	設定可能なI/O 6個
電源	PoE+ または DC (12V DC)	PoE+ または DC (10V-28V DC)	PoE+ または DC (10V-28V DC)
総パワーバジェット	PoE+: 1,300mA@12V DC DC: 2,100mA@12V DC	1,300mA@12V DC DC: 2,100mA@12V DC	PoE+: 1,300mA@12V DC DC: 2,100mA@12V DC
動作環境	0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
寸法	144 x 122 x 50 mm (5.7 x 4.8 x 2.0 インチ)	175 x 175 x 60 mm (6.9 x 6.9 x 2.4 インチ)	175 x 175 x 60 mm (6.9 x 6.9 x 2.4 インチ)

*屋外対応のエンクロージャーが必要です

詳しくは、こちらのサイトをご覧ください:

www.axis.com/ja-jp/products/network-door-controllers