

AXIS P1224-E Network Camera

Caméra HDTV miniature pour une surveillance en extérieur des plus discrètes

Le modèle AXIS P1224-E est une caméra HDTV 720p de taille réduite, dont le champ de vision horizontal couvre 145°. Elle est idéale pour une vidéosurveillance générale discrète des banques, des DAB, des magasins, des bâtiments architecturaux et des hôtels. Elle est composée de deux parties : un capteur certifié IP66 (objectif et capteur d'image), qui peut être installé en intérieur ou en extérieur dans des espaces restreints, tels que embrasure de porte, plafonds, murs et ascenseurs ; et d'une unité principale, qui peut être placée à une distance pouvant aller jusqu'à 8 m (26 pi) dans un local intérieur. L'unité principale est équipée d'un emplacement pour carte mémoire et prend en charge H.264, Motion JPEG, la détection de mouvement vidéo, l'alarme de détérioration, E/S pour les périphériques externes et l'alimentation par Ethernet (PoE).

- > **Caméra miniature grand-angle**
- > **Capteur classé IP66**
- > **Résolution HDTV 720p**
- > **Facilité et flexibilité d'installation**
- > **Alimentation par Ethernet**



AXIS P1224-E Network Camera

Caméra		Ressources	Compteur de pixels
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/4"	intégrées d'aide à l'installation	
Objectif	Diaphragme fixe, mise au point fixe 1,56 mm, F2.8 Angle de vue horizontal : 145° Angle de vue vertical : 80°	Flux de données	Données d'événements
Sensibilité à la lumière		Général	
Durée d'obturation	De 1/24 500 s à 1/6 s	Boîtier	Unité principale : boîtier en polycarbonate Capteur : boîtier en métal (aluminium), compatible IP66 et NEMA 4X
Vidéo		Mémoire	RAM 256 Mo, mémoire flash 128 Mo
Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 partie 10/AVC), Motion JPEG	Alimentation	Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Type 1 Classe 2 (max. 6,49 W) 8-28 V CC, max. 4,7 W
Résolutions	1280 x 720 à 320 x 180	Connecteurs	RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 pour le capteur Bloc terminal pour l'alimentation, 1 entrée et 1 sortie d'alarme
Fréquence d'image	Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) dans toutes les résolutions	Stockage	Prise en charge des formats de carte microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge de l'enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir www.axis.com
Flux vidéo	Flux multiples, configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Fréquence d'images et bande passante contrôlables, VBR/CBR H.264	Conditions d'utilisation	De -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Unité principale : Humidité 10-85 % HR (sans condensation) Capteur : Humidité 10-100 % HR (sans condensation)
Réglages de l'image	Compression, couleurs, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, compensation de rétroéclairage, réglage de précision du comportement en faible éclairage, rotation, texte et images en surimpression, duplication des images, masque de confidentialité, format Corridor Axis	Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (de -40°F à 149°F)
Réseau		Homologations	EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 Classe 4M4, IEC 60068-2-27 Classe 4M3, 60068-2-78 Classe 3K3 Capteur : IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 Classe 4K3
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^a , contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X ^a , authentification Digest, journal d'accès utilisateurs, gestion centralisée des certificats	Dimensions	ø 20 x 52 mm (13/16 x 2 1/16 po)
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Poids	Unité principale : 109 g (0,24 lb) Capteur : 250 g (0,55 lb)
Intégration système		Accessoires fournis	Kit de montage, guide d'installation, licence pour un utilisateur décodeur Windows, clé d'authentification AVHS
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et AXIS Camera Application Platform ; caractéristiques sur www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) avec connexion en un seul clic. Connexion Cloud en un clic. Profil S ONVIF, caractéristiques disponibles sur www.onvif.org	Accessoires en option	Supports de fixation, AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port, AXIS P7701 Video Decoder, AXIS P8221 Network I/O Audio Module
Vidéo intelligente	Détection de mouvements vidéo, alarme de détérioration Prise en charge de la plate-forme d'applications pour caméras AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'AXIS Video Motion Detection 3, d'AXIS Cross Line Detection, d'AXIS Digital Autotracking et d'applications tierces (visitez le site www.axis.com/acap)	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion version 3, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des Partenaires de développement d'applications AXIS disponibles sur www.axis.com/techsup/software
Déclencheurs d'événements	Outils d'analyse, entrées externes, perte vidéo	Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais
Actions sur événement	Téléchargement de fichier : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage réseau et e-mail Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Activation de sortie externe Enregistrement vidéo vers un stockage local Tampon vidéo pré et post-alarme	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

a. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (<http://www.openssl.org/>), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility