

AXIS Companion Dome mini LE

Cámara de red IR full HD para exterior

La AXIS Companion Dome mini LE es una cámara que funciona día y noche y está preparada para exteriores. La cámara cuenta con iluminación de infrarrojos integrada para la vigilancia en oscuridad total y con tecnología WDR que ofrece videos nítidos en HD 1080p, incluso en escenas con condiciones de luz complejas. La carcasa de diseño compacto y resistente a las condiciones climáticas permite realizar instalaciones discretas tanto en interiores como en exteriores. La alimentación a través de Ethernet (PoE) permite una instalación sencilla que ofrece conectividad de red y alimentación eléctrica con un único cable. La AXIS Companion Dome mini LE solo es compatible con el software de gestión de video AXIS Companion y la aplicación móvil, y se necesita un AXIS Companion Recorder para completar el sistema.

- > **Calidad de vídeo en HD 1080p**
- > **Vigilancia en oscuridad total**
- > **Gestiona condiciones de luz complejas**
- > **Alimentación a través de Ethernet (PoE)**
- > **Preparada para exteriores**

**AXIS Companion
Dome mini LE**



AXIS Companion Dome mini LE

Cámara

Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"

Lente	Campo de visión horizontal: 100° Campo de visión vertical: 53° Iris fijo y corrección por infrarrojos	Alimentación Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1 2,1 W típica, 3,2 W máx.
De día y de noche	Filtro bloqueador IR extraíble automáticamente	Conectores T/100BASE-TX PoE
Iluminación mínima	0 lux con iluminación de infrarrojos activada	Iluminación con infrarrojos LED de infrarrojos de larga duración, con un consumo de energía eficiente de 850 nm. Rango de alcance de hasta 15 m según la escena
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal: 350° Vertical: +/-70° Rotación: +/-95° Se puede orientar a cualquier dirección	Almacenamiento AXIS Companion Recorder necesario Esta cámara no es compatible con AXIS S3008 Recorder
Vídeo		Condiciones de funcionamiento De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 %

Compresión de vídeo	H.265 (MPEG-H Parte 2)
Resoluciones	1920x1080 HDTV 1080p y 640x360
Velocidad de imagen	Hasta 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la red eléctrica de 50/60 Hz
Retransmisión de vídeo	Secuencias configurables individualmente, una en alta resolución y otra en baja resolución Velocidad de imágenes controlable
Parámetros de la imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición y rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el formato pasillo y máscaras de privacidad

Amplio rango dinámico	Amplio rango dinámico (WDR)
Red	
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, firmware firmado
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP®, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP
Integración de sistemas	

Activadores de evento	Detección de movimiento en vídeo
General	
Carcasa	Carcasa con clasificación IP66. Domo: policarbonato transparente Parte inferior: policarbonato+fibra de vidrio, negro NCS S 9000-N. Cubierta: ASA, blanco NCS S 1002-B. Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Sostenibilidad	Sin PVC

Conectores	T/100BASE-TX PoE
Iluminación con infrarrojos	LED de infrarrojos de larga duración, con un consumo de energía eficiente de 850 nm. Rango de alcance de hasta 15 m según la escena
Almacenamiento	AXIS Companion Recorder necesario Esta cámara no es compatible con AXIS S3008 Recorder
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, VCCI Clase A, ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiental IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
Dimensiones	Altura: 70 mm Ø 120 mm
Peso	205 g
Accesorios incluidos	Guía de instalación Herramienta de montaje RJ45
Accesorios opcionales	Herramienta de Instalación AXIS T8415 Wireless AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole mount AXIS T94C01M J-box/gang box plate AXIS T94C01L Recessed mount AXIS T94C01U Universal mount AXIS Companion Weathershield A Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com

Software de gestión de vídeo AXIS Companion disponible en axiscompanion.com/vms

Garantía Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty.

a. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (www.openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility