



## AXIS Surveillance Card 512 GB

### Cartão microSDXC™ de alta resistência

O AXIS Surveillance Card 512 GB é uma solução de armazenamento de borda de alto desempenho otimizada para vigilância por vídeo. O armazenamento de borda viabiliza soluções de armazenamento flexíveis, como gravação de vídeo descentralizada, e pode eliminar a necessidade de um servidor, DVR ou NVR no local. Em aplicações com limitações de largura de banda, o vídeo ao vivo pode ser exibido em baixa resolução, enquanto o vídeo em alta resolução é gravado localmente no AXIS Surveillance Card 512 GB. Em combinação com a tecnologia Axis Zipstream, até mesmo vídeos em alta resolução podem ser gravados localmente de forma eficaz no AXIS Surveillance Card 512 GB, tanto para fins de armazenamento principal quanto para redundância de gravação em caso de perda de conexão.

- > **Otimizado para câmeras de monitoramento**
- > **Resistente e produzido para durar**
- > **Pronto para monitoramento de saúde**
- > **Adaptador para cartão SD incluído**
- > **Garantia de 5 anos da Axis**



## AXIS Surveillance Card 512 GB

### Cartão SD

**Fator de forma**

MicroSDXC™ com adaptador de cartão SD™<sup>1</sup>

**Embalagem**

O cartão microSDXC™ e o adaptador para cartões SD™ são fornecidos em uma caixa de plástico.

**Cor**

Branco

**Capacidade**

512 GB<sup>2</sup>

**endurance**

600 TBW<sup>3</sup>

**Classe**

Classe de velocidade 10, UHS classe de velocidade U3

**Velocidade de transferência em leitura/gravação**

Desempenho de leitura sequencial: Até 100 MB/s

Desempenho de gravação sequencial: Até 39 MB/s

**Dimensões do cartão**

Cartão microSDXC™: 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 in x 0,43 in x 0,04 in)

Adaptador SD™: 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 in x 1,26 in x 0,08 in)

**Condições operacionais**

De -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)

**Condições de armazenamento**

De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)

**Sustentabilidade**

Sem PVC, livre de halogênio

**Aprovações**

EMC

EN 55032 Class B, FCC Part 15 Subpart B Class B, EN 55035, ICES-3(B)/NMB-3(B), KC KN32 Class B, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B, BSMI: CNS 13438 class B

**Compatibilidade**

Todos os produtos Axis com suporte a cartão SD.

**Garantia:**

Garantia de 5 anos, consulte [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

1. As marcas e os logotipos microSDXC e SD são marcas comerciais da SD-3C, LLC.

2. 1 GB = 1.000.000.000 bytes; o armazenamento real do usuário é menor.

3. Aproximações de acordo com métricas internas que quantificam o volume de dados que pode ser gravado no cartão durante sua vida útil, expresso em terabytes gravados (TBW), com base em uma carga de trabalho sequencial.