

AXIS S1048 Mk II Recorder

Server pronto all'uso per una sorveglianza ad alta definizione

AXIS Camera Station S1048 Recorder è una stazione di lavoro pronta all'uso, convalidata per assicurare una sorveglianza affidabile ad alta definizione fino a 4k. È precaricato con il software per la gestione di video AXIS Camera Station, con licenze per 48 canali e altri software di sistema necessari. È preconfigurato per ridurre al minimo il tempo di installazione. AXIS S1048 ha convalidato i componenti hardware, i dischi fissi ridondanti e gli alimentatori, la capacità di archiviazione espandibile e include una garanzia hardware di tre anni con servizio di sostituzione in loco. AXIS Camera Station offre un'interfaccia utente intuitiva e consente agli utenti di trarre vantaggio dall'ampia gamma di telecamere per la videosorveglianza Axis e di altri prodotti IP. Supporta inoltre l'integrazione con telecamere IP di terze parti.

- > **Installazione semplice**
- > **Convalidata con assistenza esauritiva**
- > **Sorveglianza ad alta definizione fino a 4K**
- > **AXIS Camera Station inclusa**
- > **Completamente compatibile con tutti i prodotti Axis**



AXIS S1048 Mk II Recorder

Licenze	48 licenze AXIS Camera Station incluse, con possibilità di aggiornamento fino a 64 licenze (venduto singolarmente)	Condizioni di funzionamento	Da 10 °C a 35 °C
Processore	Intel® Xeon® E5-2609 v3 1,9 GHz, cache da 15MB	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Memoria	RDIMM 2133 MT/s 2x4GB (8192MB), single rank, ampiezza dati x8	Approvazioni	EN/IEC/UL 60950-1, FCC parte 15, classe A, VCCI classe A, EN 55022, classe A, ICES-003/NMB-003 Classe A, KCC KN22 Classe A, KN-24, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Storage	24 TB (6x4 TB) Enterprise Class HDD (20 TB usable space after RAID) 7200 rpm, SATA 6Gb/s, RAID 5. È possibile aggiungere 2 altri HDD ^a Controller RAID: PERC H730, cache da 1GB NV	Dimensioni	87 x 483 x 646 mm , 2U Chassi
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Peso	20 kg
Streaming video	Non destinato alla visualizzazione locale del video. Si consiglia l'utilizzo di AXIS S9001 o AXIS S9002.	Accessori inclusi	Guida all'installazione, Cavi di alimentazione per montaggio su rack
Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 64 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 512 Mbit al secondo.	Accessori opzionali	Scheda di controllo videosorveglianza AXIS T8310 Modulo audio di I/O AXIS P8221 AXIS A1001 Network Door Controller AXIS Camera Station S9001 MkII Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
Generale		Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty
Alimentazione	Max 495 W, da 100 V CA a 240 V CA	a. Per ulteriori informazioni www.axis.com/support	
Connettori	4xUSB 2.0, 2xVGA, Porta seriale (DB9), 4xEthernet (RJ45), 2xingresso alimentazione		

AXIS Camera Station

Per altre informazioni sulle caratteristiche e le funzioni di AXIS Camera Station guarda la scheda tecnica sul sito www.axis.com

Responsabilità ambientale:
www.axis.com/environmental-responsibility