

## AXIS Camera Station S1148 Recorder

箱から取り出してすぐに使用できるUHD監視向けサーバー

AXIS Camera Station S1148 Recorderは、箱から取り出してすぐに使用できるラックサーバーであり、信頼性の高い超高精細な録画向けに構成されています。迅速かつ簡単に設置できるように、AXIS S1148はあらかじめ設定され、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア (48チャンネルライセンス、および必要なすべてのソフトウェアを含む) が組み込まれています。システム設定はAXIS Site Designerから簡単にインポートできます。AXIS Camera Stationを使用すると、Axisの幅広いビデオ監視デバイスのポートフォリオをフルに活用できます。エンタープライズグレードの冗長ハードディスクおよび電源、ソリッドステートドライブ (SSD) に保存されたオペレーティングシステム、および拡張可能なストレージにより、AXIS S1148はシステムのパフォーマンスと信頼性を高めます。

> 設置が容易

> AXIS Camera Stationライセンスが付属

> Axis製品との完全な互換性

> 24TB/ 64TB/ 144TBのストレージで利用可能

> 5年保証



## AXIS Camera Station S1148 Recorder

<b>モデル</b>	S1148 24 TB S1148 64 TB S1148 140 TB	<b>コネクタ</b>	<b>前面:</b> USB 3.1 Type-C x 1 USB 2.0 x 2 VGA x 1 <b>背面:</b> USB 3.1 x 2 イーサネット (RJ45) 1 GbE x 2 VGA x 1 シリアルポート x 1
<b>ライセンス</b>	48個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。	<b>ビデオ</b>	<b>ビデオストリーミング</b> ビデオをローカルで表示するためのものではありません。AXISデスクトップターミナルの使用を推奨します。
<b>システムの拡張性</b>	最大64個のビデオチャンネルと128個のドアに対応	<b>録画</b>	最大64のビデオチャンネルの録画に対応、録画の合計ビットレートは最大512 Mbit/秒。
<b>ハードウェア</b>		<b>一般</b>	
<b>プロセッサ</b>	Intel® Xeon® Silver	<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240 GB SSD
<b>メモリー</b>	<b>S1148 24 TB</b> 8GB <b>S1148 64 TB</b> 16GB <b>S1148 140 TB</b> 32GB	<b>動作条件</b>	10° C ~ 35° C (50° F ~ 95° F) 湿度20~80% RH (結露不可)
<b>ストレージ</b>	<b>S1148 24 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 8 空きHDDスロット: 2 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の20 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 24 TB (6x4 TB) <b>S1148 64 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 4 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の56 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 64 TB (8x8 TB) <b>S1148 140 TB</b> ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 6以降の120 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 144 TB (12 TB x 12) <sup>a</sup>	<b>保管条件</b>	-40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F)
<b>RAID</b>	<b>S1148 24 TB</b> 工場出荷時のRAIDレベル: 5 RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10 <b>S1148 64 TB</b> 工場出荷時のRAIDレベル: 5 RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10 <b>S1148 140 TB</b> 工場出荷時のRAIDレベル: 6 RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10	<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, KC KN 32 Class A, KC KN 35 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
<b>電力</b>	<b>S1148 24 TB</b> 495 W のホットプラグ冗長電源 x 2 (付属) (100~240 V AC, 6.5~3 A, 50/60 Hz) <b>S1148 64 TB</b> 750 W のホットプラグ冗長電源 x 2 (付属) (100~240 V AC, 10~5 A, 50/60 Hz) <b>S1148 140 TB</b> 750 W のホットプラグ冗長電源 x 2 (付属) (100~240 V AC, 10~5 A, 50/60 Hz)	<b>外形寸法</b>	681 x 482 x 87 mm、2U シャーシ
		<b>重量</b>	<b>S1148 24 TB</b> 20.3 kg (45 lb) <b>S1148 64 TB</b> 22.3 kg (49 lb) <b>S1148 140 TB</b> 26.5 kg (58 lb)
		<b>付属アクセサリ</b>	ラックレール、ラックPDU用C13 - C14電源コード x 2 (壁面プラグ電源コードは付属していません)
		<b>オプションアクセサリ</b>	Axisデスクトップターミナル その他のアクセサリについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照
		<b>保証</b>	5年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。

a. 、 2020年第2四半期以前: 140 TB (14x10 TB)

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](http://axis.com)でAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

環境責任:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)