

AXIS F1015センサユニット

柔軟性の高い監視を実現するバリフォーカルレンズ

AXIS F1015は、屋内で非常に目立ちにくい監視を行うための柔軟性の高い視野角を提供します。AXIS Fメインユニットに接続して使用すると、1080pの解像度と、97°～52°の水平画角を持つバリフォーカルレンズを提供します。画角が狭くなると、より詳細な細部をキャプチャできます。広くすると、撮影シーンの範囲を拡大できます。また、AXIS F1015はワイドダイナミックレンジ(WDR) - フォレンジックキャプチャーをサポートしているため、明るい場所と暗い場所が混在する場合に最適です。このセンサユニットには、メインユニットへの接続用の3 mまたは12 mのケーブルが付属します(取り付け済み)。バリアンダル取付金具が付属します。

- > **屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくいデザイン**
- > **1080pの解像度のバリフォーカルレンズ**
- > **97°～52°の水平画角**
- > **WDR - フォレンジックキャプチャー (AXIS F41/F44メインユニットに接続時)**



AXIS F1015センサユニット

モデル	AXIS F1015 (ケーブル長3 m): バリフォーカル AXIS F1015 (ケーブル長12 m): バリフォーカル	動作条件	-30° C～55° C 湿度: 10～85% RH (結露不可)
カメラ		保管条件	-40° C～65° C
撮像素子	1/2.8" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS	認証・認可	ECE R10 rev.04、EN 50121-4、IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC 60529 IP4X、IEC 62236-4、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN 50581 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27
レンズ	固定アイリス 3～6 mm、F2.0 AXIS F34/F41/F44 に接続時 (1080p): 水平画角: 97° ～52° 垂直画角: 53° ～30° AXIS F34/F44 に接続時 (720p): 水平画角: 62° ～35° 垂直画角: 35° ～20°	外形寸法	69 mm直径30 mm
解像度	最大1920x1200/1080	重量	3 mケーブル: 120 g 12 mケーブル: 370 g
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	WDR Forensic Capture AXIS F41に接続時: 1080p、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) AXIS F44に接続時: 720p、12.5/15フレーム/秒 (50/60 Hz)	必要なハードウェア	AXIS F34/F41/F44 Main Unit
最低照度	カラー: 0.3ルクス	付属品	インストールガイド AXIS F8201/バリアンブルマウントプラケット
シャッター速度	AXIS F34/F44 に接続時: HDTV 720p 25/30フレーム/秒: 1/28000秒～2秒 1080p 12.5/15フレーム/秒: 1/22500秒～2秒 AXIS F41に接続時: HDTV 1080p 25/30/50/60フレーム/秒: 1/143000秒～2秒 WUXGA (1920×1200) 25/30フレーム/秒: 1/143000秒～2秒	オプション	AXIS F8203 固定マウントプラケット
フレームレート	最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	アクセサリー	AXIS F8215 バリフォーカルパレットアクセサリー
一般		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
ケーシング	アルミニウム	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	