

AXIS TU6007-E Cable

Kabel do montażu wewnątrz i na zewnątrz do kamer modułowych AXIS F-series 2. generacji

Ten elastyczny kabel do montażu wewnątrz i na zewnątrz przeznaczony do kamer modułowych AXIS F-series 2. generacji ma kąt zgięcia 30 mm (1,2 cala). Zgodny z jednostkami głównymi AXIS F91 i modułami czujników AXIS F21, AXIS F72 oraz AXIS F41. Dostępny w 2 różnych długościach: 1 m (3 ft) i 8 m (26 ft).

- > **Zgodny tylko z jednostkami głównymi i modułami czujników 2. generacji**
- > **Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków**
- > **Kąt zgięcia 30 mm (1,2 cala)**
- > **Klasa odporności IP66, IP67 (po stronie SMA)**
- > **1 m (3 ft), 8 m (26 ft)**



AXIS TU6007-E Cable

Ogólne	
Środowisko	Złącze SMA: stopień ochrony IP66 i IP67
Zasilanie	Impedancja: 50 Ω
Częstotliwość	0–3 GHz
Złącza	SMA FAKRA
Warunki robocze	Od -40°C do 75°C (od -40°F do 167°F) Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)

Certyfikaty	UL CM E164469-F5, UN ECE R118
Wymiary	Kolor: czarny Długość: 1 m (3 ft) i 8 m (26 ft) Ø 3 ±0,2 mm (0,1 in) Promień zgięcia: 30 mm (1,2 in)
Masa	1 m (3 ft): 22 g (0,05 lb) 8 m (26 ft): 124 g (0,27 lb)
Zgodne produkty	Jednostki główne AXIS F91, moduły przetwornika AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Gwarancja	3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty