

Detector de Movimento AXIS T8331-E PIR

Detecção de qualquer movimento para ambientes externos

A gravação de movimentos é uma forma eficiente de reduzir o armazenamento e a largura de banda em aplicações de videovigilância. No entanto, em alguns cenários, é muito difícil obter da câmera uma detecção de movimento precisa. Graças à tecnologia infravermelha passiva usada no Detector de Movimento AXIS T8331-E PIR, a detecção pode ser mais precisa e apresentar menos alarmes falsos. Você pode conectar rápida e facilmente o detector PIR com um único cabo, pois ambos compartilham o mesmo tipo de conector de E/S. O suporte rosqueado para tripé permite instalar o PIR em um suporte de câmera padrão para permitir o alinhamento preciso do detector.

- > [Limite as detecções de movimento falsas](#)
- > [Armazenamento e largura de banda reduzidos](#)
- > [Conectividade plug-and-play](#)



Detector de Movimento AXIS T8331-E PIR

Geral	
Invólucro	Material: plástico Cor: branco
Dimensões	93,4 x 61,4 x 46 mm (3,68 x 2,42 x 1,81 pol.)
Peso	170 g (0,37 lb)
Alimentação	Potência de entrada: 12 VCC (alimentação fornecida pela E/S da câmera)
Conectores	4P 2.5 STR
Período de aquecimento	60 s
Condições de operação	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 95% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Montagem	Parede (interna/externa) Rosca para tripé
Altura de montagem	Área multiníveis: 2,5 m (8,3 ft) Área de pequenos animais: 1,2 m a 1,5 m (4 a 5 ft)
Método de detecção	Infravermelho passivo
Distância	12 x 15 m (40 x 50 ft)
Ângulo	120° de abertura
Zonas de detecção	Área multiníveis: 40 zonas Área de pequenos animais: 18 zonas
Ajuste de sensibilidade	Selecionável, 3 posições (H, M, L)
LED indicador de alarme	Ligável/desligável
Chave de violação	NC (Normalmente fechado) Serial com fio e saída para alarme
Saída de alarme	NC (Normalmente fechado) NO (Normalmente aberto)
Ajuste do modo dia/noite	10 a 100.000 lux

Conformidade	RoHS (Diretiva EU 2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) EMC (2004/108/EC) LVD (2006/95/EC)
Aprovações	EN 55022 Classe B EN 50130-4 C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B IEC/EN 60529 IP54
Acessórios inclusos	Guia de Instalação Suporte rosqueado para tripé Fitas de mascaramento
Acessórios opcionais	AXIS T91A10 Mounting Kit Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte www.axis.com
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

