

AXIS FA1105 Sensor Unit

1080p 해상도로 눈에 잘 띄지 않는 실내 감시

AXIS FA1105는 매장이나 은행에서 기기 안에 통합 설치하여 눈에 잘 띄지 않는 실내 감시 애플리케이션에 적합한 장치입니다. 렌즈에서 볼 수 있는 작은 구멍만 있으면 협소한 공간 및 벽면, 천장 또는 메탈 판넬에 매립하여 설치할 수 있습니다. AXIS FA Main Unit과 함께 사용하며, AXIS FA1105는 1080p의 해상도와 111°의 넓은 수평 화각을 제공합니다. AXIS FA1105는 모션을 기반으로 하는 Forensic WDR를 사용합니다. 센서 유닛은 마운팅 브래킷과 메인 유닛에 연결하는 데 필요한 8m(26ft) 케이블이 함께 제공됩니다.

- > 실내 감시를 위한 유연성 및 눈에 잘 띄지 않는 디자인
- > 1080p 해상도의 표준 렌즈
- > 넓은 111° 수평 화각
- > Forensic WDR



AXIS FA1105 Sensor Unit

카메라		승인	EMC
이미지 센서	1/3"(effective) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS		55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, ICES-003 Class B, KCC KN32 Class B, KN35
렌즈	고정 아이리스 2.8mm, F2.0 수평 화각: 111° 수직 화각: 61°	안전	IEC/EN/UL 62368-1
해상도	1920x1080(1080p)	환경	EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
광역 역광 보정 (WDR)	Forensic WDR	치수	29mm(1 2/16인치) ø 20mm(13/16인치)
최저 조도	컬러: 0.2lux	무게	16g(0.04lb)
셔터 시간	1/32500초 ~ 1/25초(50Hz) 1/32500초 ~ 1/30초(60Hz)	필수 하드웨어	AXIS FA Main Unit
프레임 레이트	최대 25/30fps(50/60Hz)	포함 액세서리	8m(26ft) 블랙 케이블, 고정 너트 2개, 마운팅 브래킷 설치 가이드
일반		액세서리 옵션	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8212 Trim Ring AXIS P1214/P1214-E/P1224-E용 마운팅 브래킷
케이스	알루미늄 플라스틱	보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 참조
지속성	PVC 없음	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
작동 조건	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)		
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)		