

AXIS P3227-LV Network Camera

Domo fijo optimizado de 5 MP para cualquier condición de iluminación

La AXIS P3227-LV es una cámara domo fija optimizada de 5 MP que cuenta con un objetivo de óptica variable, así como enfoque y zoom remotos; esto facilita la instalación y evita la necesidad de tener que realizar manualmente el ajuste preciso. Esta cámara dispone de función de Forensic WDR para gestionar escenas con fuertes variaciones de luz, tecnología Lightfinder, así como iluminación de infrarrojos integrada mediante OptimizedIR; todo ello para ofrecer una excelente calidad de vídeo con cualquier tipo de luz. Admite la tecnología Axis Zipstream que reduce significativamente los requisitos de ancho de banda y almacenamiento.

- > Resolución de 5 MP a velocidad de imagen máxima
- > Forensic WDR y Lightfinder
- > Iluminación OptimizedIR
- > Zoom y enfoque remotos
- > Zipstream para reducir las necesidades de ancho de banda y almacenamiento



AXIS P3227-LV Network Camera

Cámara		Activadores de eventos	Analítica, eventos de almacenamiento local, entradas virtuales a través de API
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,5"	Acciones de eventos	Grabar vídeo: Tarjeta SD y recurso compartido de red Carga de imágenes o clips de vídeo: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Memoria de vídeo o imágenes previa y posterior a la alarma para grabación o carga Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP trap Superposición de texto, activación/desactivación de la iluminación de infrarrojos
Objetivo	Varifocal, 3,5-10 mm, F1.7 Campo de visión horizontal: 100°-38° Campo de visión vertical: 51°-22° Enfoque y zoom remotos, control P-Iris, corrección de infrarrojos	Transmisión de datos	Datos de eventos
Funcionalidad día/noche	Filtro bloqueador IR extraíble automáticamente	Ayudas de instalación integradas	Zoom remoto, enfoque remoto, contador de píxeles
Iluminación mínima	Color: 0,18 lux a 50 IRE, F1.7 B/N: 0,04 lux F1.7 a 50 IRE, 0 lux con iluminación de infrarrojos activada	Análíticas	
Velocidad de obturación	De 1/62 500 s a 2 s	Aplicaciones	Incluido AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, alarma antimanipulación activa Compatibilidad AXIS Digital Autotracking, AXIS Demographic Identifier Compatible con aplicaciones adicionales si el dispositivo se utiliza con accesorios compatibles. Para obtener más información, póngase en contacto con su socio de Axis. Para consultar la compatibilidad con AXIS Camera Application Platform, que permite la instalación de aplicaciones de terceros, consulte axis.com/acap
Ajuste del ángulo de la cámara	Horizontal ±180°, vertical de -40 a +75°, rotación ±95°	General	
Sistema en chip (SoC)		Carcasa	Carcasa de policarbonato de clase IP52, con grado de protección a prueba de impactos IK08, con domo con revestimiento rígido y membrana deshumidificadora Elementos electrónicos encapsulados y tornillos cautivos Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Modelo	ARTPEC-6	Montaje	Soporte de montaje con agujeros para cajas de conexiones (octógono de 4", de una sola secuencia o de doble secuencia) y para montaje en pared o techo. Rosca de tornillo de trípode de 1/4"-20 UNC
Memoria	1 GB de RAM, 512 MB de memoria flash	Sostenibilidad	sin PVC
Vídeo		Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3, 11,5 W máx., 8,4 W típicos
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Baseline perfil, Main perfil y High perfil Motion JPEG	Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Conectividad de audio y E/S a través de las AXIS T61 Audio and I/O Interface con tecnología Portcast
Resolución	De 3072x1728 a 160x90	Iluminación de IR	OptimizedIR con LED de infrarrojos de larga duración, con un consumo de energía eficiente, de 850 nm. Rango de alcance de 30 m o más según la escena
Velocidad de imagen	25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz	Almacenamiento	Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Compatibilidad con cifrado de tarjeta SD (AES-XTS-Plain64 256 bits) Compatibilidad con grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) Consulte las recomendaciones sobre tarjetas SD y NAS en axis.com .
Transmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de imágenes y ancho de banda controlables VBR/ABR/MBR H.264	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Streaming con múltiples vistas	8 áreas de visión recortadas individualmente.	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital, posiciones predefinidas	Integración del sistema	
Configuración de imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, contraste local, balance de blancos, control de exposición (incluido el control de ganancia automático), zonas de exposición, ajuste preciso del comportamiento con distintos niveles de luz, Forensic WDR: hasta 120 dB en función de la escena, superposición de texto e imágenes, duplicación de imágenes y máscaras de privacidad Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato pasillo	Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para integración de software, incluidos VAPIX® y AXIS Camera Application Platform; especificaciones en axis.com . Conexión a la nube con un solo clic ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S y ONVIF® Profile T, consulte las especificaciones en onvif.org . Compatibilidad con el protocolo de inicio de sesión (SIP) para la integración con los sistemas de voz por IP (VoIP), de punto a punto o integrados con SIP/PBX
Audio			
Entrada/salida de audio	Conectividad de audio bidireccional a través de las AXIS T61 Audio AND I/O Interface con tecnología Portcast		
Red			
Protocolos de red	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SIP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), dirección de enlace local (ZeroConf)		

Homologaciones	EMC	Accesorios opcionales	AXIS T6101 Audio and I/O Interface
	EN 55032 Clase B, EN 50121-4, IEC 62236-4,		AXIS T6112 Audio and I/O Interface
	EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,		AXIS ACI Conduit Bracket B
	FCC Parte 15, Subparte B, Clase A y B, ICES-003 Clase B,		AXIS ACI Conduit Adapters
	VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN32 Clase B,		AXIS T94K01L Recessed Mount Kit
	KN35		AXIS T94S01L Recessed Mount Kit
	Seguridad		AXIS T94K01D Pendant Kit
	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471, IS 13252		AXIS Skin Cover C, Black
	Ambientales		Montajes AXIS
	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14		AXIS P32-V Smoked Dome A
IEC 60068-2-6 (vibración), IEC 60068-2-27 (golpe),	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station y el Software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis están disponibles en axis.com/vms .	
IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP52,			
IEC/EN 62262 IK08			
Red	Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional, holandés, checo, sueco, finés, turco, tailandés, vietnamita	
NIST SP500-267			
Dimensiones			Altura: 101 mm ø 149 mm
Peso	550 g	Garantía	Garantía de 5 años; consulte axis.com/warranty
Accesorios incluidos	Guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario), soporte de montaje, junta de cable, llave L Resistorx® T20, plantilla de taladrado, protector del conector		