

AXIS T94S01L Recessed Mount

Instalação no teto rápida e fácil

O AXIS T94S01L Recessed Mount permite a instalação simples, elegante e discreta de câmeras dome fixas Axis no teto. Ele possui um design de fixação no teto com um único parafuso (patente pendente), o que torna a instalação rápida e fácil sem que seja necessário remover a placa do teto. A câmera dome fixa Axis conectada ao suporte de embutir é integrada no teto, revelando somente a cúpula da câmera e o anel de cobertura de perfil baixo.

- > **Suprimento com custo acessível para câmeras dome fixas Axis**
- > **Instalação em teto rebaixado rápida e fácil**
- > **Possibilita vigilância por vídeo discreta e elegante**



AXIS T94S01L Recessed Mount

Geral

Produtos com suporte

AXIS P32-V/-LV Mk II Network Camera Series

Caixa de proteção

Material: plástico

Cor: branco NCS S 1002-B

Sustentabilidade

Sem PVC

Montagem

Embutida em tetos rebaixados

Ambiente

Ambientes internos

Condições de armazenamento

De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Aprovações

Segurança

IEC/EN/UL 60950-1

Ambiente

IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (vibração),
IEC 60068-2-27 (impactos), IEC/EN 62262 IK08, REACH,
RoHS, WEEE

Dimensões

Dimensões externas: 252 x 179 x 146 mm
(9.9 x 7.0 x 5.7 in)

Dimensões quando montado embutido com uma
câmera: Ø 179 mm (7,0 in), altura 65 mm (2,6 in)

Peso

300 g (0,7 lb)

Carga máxima

600 g (1,3 lb)

Roteamento de cabos

Parte superior: orifício para cabo

Acessórios opcionais

AXIS Safety Wire 3 m

Para obter informações adicionais sobre acessórios,
consulte www.axis.com

Garantia

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Acessórios incluídos

Guia de instalação

