

Skrzynka przyłączy do kabli światłowodowych AXIS TX1401 Fiber Optic Cable Splice Box

Bezpieczne instalacje w obszarach zagrożonych wybuchem

Wytrzymała skrzynka przyłączy Ex-e ułatwia wykonywanie instalacji światłowodowych w strefach 1 i 2. Sprawdza się doskonale w najbardziej wymagających zastosowaniach, np. w obszarach zagrożonych wybuchem, w których atmosfera potencjalnie wybuchowa spowodowana jest obecnością gazów lub pyłów. Ma certyfikaty zgodności z normami ATEX, IECEx i INMETRO konieczne przy pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Zawiera wszystkie elementy niezbędne do wykonania bezpiecznych i efektywnych połączeń światłowodowych. Dwa dławiki kablowe zabezpieczają doprowadzenie kabla, zaś kaseta światłowodowa chroni i organizuje połączenia, łącząc wielordzeniowe kable światłowodowe z kablami rozgałęźnymi Axis na potrzeby bezpiecznej integracji z urządzeniami w obszarach zagrożonych wybuchem.

- > Zintegrowana kaseta światłowodowa ułatwiająca instalację
- > Certyfikaty dla stref 1 i 2
- > Dwa dławiki kablowe zapewniające bezpieczne doprowadzenie kabla
- > Obudowa ochronna ze stali nierdzewnej
- > Certyfikaty ATEX, IECEx oraz INMETRO



Skrzynka przyłączy do kabli światłowodowych AXIS TX1401 Fiber Optic Cable Splice Box

Aprobaty

Środowisko

IEC/EN 60529 IP66

Świadectwa

Skrzynka przyłączy

Oznaczenie modelu: R. STAHL typ 8150/5 oraz typ 8186 ATEX

II 2G Ex op pr IIC Gb

II 2G Ex eb IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Certyfikat: PTB 10 ATEX 2015 U, PTB 09 ATEX 1108

IECEX

Ex op pr IIC Gb

Ex eb IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Certyfikat: IECEX PTB 10.0060 U, IECEX PTB 09.0048

INMETRO

Ex op pr IIC Gb

Ex eb IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db

Certyfikat: UL-BR 22.3246U, UL-BR 11.0028

Przepust kablowy

Oznaczenie modelu: R. STAHL typ 8161/7

ATEX

II 2 G Ex eb IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC Db

Certyfikat: PTB 14 ATEX 1008 X

IECEX

Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db

Certyfikat: IECEX PTB 14.0011X

-40°C < Tamb < + 75°C

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty

Urządzenia do obszarów zagrożonych wybuchem

Obudowa

Stopień ochrony IP66, stal nierdzewna ISI 316L, wykończenie szczotkowane

Złącza

6-złączowa kaseta światłowodowa

Wymiary

360 x 176,5 x 91 mm (14,2 x 6,9 x 3,6")

Waga

4,9 kg (10,8 lb)

Warunki eksploatacji

-40 ÷ +60°C (-40 °F ÷ +140 °F)

Wilgotność 10–100% RH (z kondensacją)

Warunki przechowywania

-40 ÷ +60°C (-40 ÷ 140°F)

Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

Zawartość opakowania

Skrzynka przyłączy Ex-e, dwa dławiki kablowe Ex-e M20 (kabel niezbrojony), instrukcja instalacji, deklaracja zgodności

Gwarancja

5-letnia gwarancja Axis: axis.com/warranty

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709

RoHS 2011/65/UE

Zgodność z REACH

Odpowiedzialność za środowisko

axis.com/odpowiedzialnosc-za-srodowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.