

AXIS W700 Docking Station 1-bay

AXIS W700 Docking Station 1-bay를 사용하면 고속 충전, 빠르고 안전하며 쉬운 데이터 오프로드로 신체 착용 카메라를 쉽게 다룰 수 있습니다.

- > 준비되면 잡은 후 이동
- > 도킹 후 이동(안정적인 자동 오프로드 및 고속 충전)
- > 안정적인 도킹 커넥터
- > 물 튀김 방지



AXIS W700 Docking Station 1-bay

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| 네트워크 | | 승인 | EMC EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Class B |
| 지원 프로토콜 | IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP | | |
| 성능 | 100Mbit/s | 안전 IEC/EN/UL 62368-1 | 환경 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78 |
| 일반 | | | |
| 용량 | 1개 베이 | 네트워크 NIST SP500-267 처리량과 호환 | |
| 케이스 | 플라스틱 케이스 컬러: black NCS S 9000-N | 치수 | 높이: 47mm(1.9인치) 너비: 76mm(3.0인치) 깊이: 95mm(3.8인치) |
| 지속성 | PVC 없음 | 무게 | 130g(0.29lb) |
| 전원 | 4.8 ~ 5.2V DC, 최대 9W | 보증 | 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조 |
| 커넥터 | 차폐 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX DC 입력 Pogo 핀 패드 | 환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility | |
| 작동 조건 | 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축) | | |
| 저장 조건 | -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축) | | |