

AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

Caixa aparente robusta para áreas internas/externas

Projetada especificamente para diversos modelos de câmeras bullet Axis, a AXIS TQ1602-E Conduit Back Box é preparada para uso em áreas externas e resistente a impactos (IK10+) com um compartimento protegido contra entrada para garantir o armazenamento seguro de dispositivos de conectividade. A AXIS TQ1602-E permite que tanto a câmera quanto o dispositivo de conectividade sejam montados com segurança no mesmo ponto, sem necessitar da instalação de gabinetes extras (até mesmo diretamente em caixas de passagem). Ela foi cuidadosamente projetada para armazenar, por exemplo, um adaptador IP-over-COAX para reutilizar o cabeamento existente ou um acoplador de cabos de rede para interconectar cabos de rede rígidos e flexíveis.

- > **Compartimento de armazenamento IP66/IP67 para dispositivos de conectividade**
- > **Resistência a impactos (IK10+) contra tentativas de vandalismo**
- > **Interface para conduíte de 3/4 pol./M25 na lateral e atrás**
- > **Projetada para diversos modelos de câmeras bullet Axis**



AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

Geral	
Produtos compatíveis	AXIS P14 Network Camera Series AXIS Q17 Network Camera Series AXIS Q19 Thermal Network Camera Series
Ambiente	Para áreas internas/externas
Montando	Caixa de passagem dupla, caixa de passagem simples, caixa de passagem octogonal de 4 pol., caixa de passagem quadrada de 4 pol.
Caixa	Material: caixa em alumínio pintado a pó, parafusos de aço inoxidável (TX20) Cor: branco NCS S 1002-B
Roteamento de cabos	Traseira: 3 furos para cabos Laterais: Entradas para conduítes de 3/4 pol. Parte inferior: 4 x gaxetas C M20 5 - 9,5 mm Tampa superior: 2 x gaxetas C M20 5 - 9,5 mm
Carga máxima	2,3 kg (5 lb)
Dimensões	Altura: 53,5 mm (2 1/8 pol.) Ø 157 mm (6 3/16 pol.)
Peso	750 g (1,65 lb)
Sustentabilidade	Sem PVC
Aprovações	Ambiente IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X Impacto IEC/EN 62262 IK10+
Acessórios incluídos	Guia de Instalação, Ferramenta de montagem RJ45, 3 x gaxetas C M20 cabo de 3 -5 mm, 4 x parafusos de aço inoxidável (TX20) e arruelas
Acessórios opcionais	AXIS T91B47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Acoplador de cabo de rede para uso em ambientes internos, Acoplador de cabos de rede de perfil baixo para uso em ambientes internos
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty