

## AXIS M3075-V Network Camera

### マイクを内蔵した1080pミニドーム

AXIS M3075-Vはデイナイト機能とWDRを備えており、暗いエリアと明るいエリアの両方でシャープな映像を提供します。この超小型カメラは工場でピント調整済で、簡単に水平調整ができ、任意の方向に向けることができます。オーディオキャプチャーおよび分析用にマイクロフォンを内蔵しており、HDMI対応によりモニターへのストリーミングが可能です。また、インテリジェントな分析をサポートし、メモリーカードスロットによりオプションでエッジで録画することができます。H.264およびH.265に対応するZipstreamにより、帯域幅とストレージ容量の要件が低減されます。52%再生プラスチックを使用して製作されており、PVC/BFR/CFRは使用されていません。さらに、耐衝撃防塵ケーシングは、見えるネジを使用せずにスナップ式で取り付けることができます。

> WDRおよびデイナイト機能

> 内蔵マイクロフォン

> H.264およびH.265に対応するZipstream

> モニターにストリーミングするためのHDMI出力

> 環境にやさしい



# AXIS M3075-V Network Camera

<b>カメラ</b>	
<b>イメージセンサー</b>	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
<b>レンズ</b>	3.1 mm、F2.0 水平視野角：102° 垂直視野角：55° 固定アイリス、IR補正
<b>デイト機能</b>	自動切換え赤外線カットフィルター
<b>光感度</b>	カラー：0.2ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒：0.04ルクス (50 IRE、F2.0)
<b>シャッター速度</b>	1/32500秒～1/5秒
<b>カメラアングル調節</b>	パン：±175° チルト：±80° 回転：±175° 任意の方向へ動かし、壁/天井を見ることができず
<b>システムオンチップ (SoC)</b>	
<b>モデル</b>	S5L
<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ512 MB
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、メインおよびハイプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG
<b>解像度</b>	1920x1080 (1080p) ～320x240
<b>フレームレート</b>	25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)
<b>ビデオストリーミング</b>	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264/H.265 VBR/ABR/MBR HDMI
<b>マルチビューストリーミング</b>	2つのビューエリアを個別に設定可能
<b>パン/チルト/ズーム</b>	デジタルPTZ
<b>HDMI出力</b>	HDMI 1080p (16:9)、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 720p (16:9)、50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
<b>画像設定</b>	圧縮、彩度、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、デイトしきい値、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、最大115 dB (撮影シーンによる)、低照度での動作の微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク、ミラーリング、回転：0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)
<b>音声</b>	
<b>音声ストリーミング</b>	単方向音声
<b>音声エンコーディング</b>	48ビットLPCM、AAC-LC 8/16/32/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz 設定可能なビットレート
<b>音声入力/出力</b>	内蔵マイク (無効化可能)、自動ゲインコントロール ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces (オプション) による双方向音声およびI/Oインタフェース
<b>ネットワーク</b>	
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS、暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS <sup>a</sup> 、TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP <sup>®</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、SIP、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (設定不要)
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリッククラウド接続 ONVIF <sup>®</sup> Profile G、ONVIF <sup>®</sup> Profile M、ONVIF <sup>®</sup> Profile S、ONVIF <sup>®</sup> Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照) Session Initiation Protocol (SIP) への対応によるVoice over IP (VoIP) システムとの統合、ピアツーピア、またはSIP/PBXとの統合。
<b>イベントトリガー</b>	分析機能、エッジストレージイベント MQTTサブスクリプション APIによる仮想入力
<b>イベントアクション</b>	ビデオ録画：SDカード、ネットワーク共有 MQTTパブリッシュ 画像またはビデオクリップのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト
<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>設置支援機能内蔵</b>	ピクセルカウンター
<b>分析機能</b>	
<b>アプリケーション</b>	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 Autotracking、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector AXIS Camera Application Platform <sup>®</sup> に対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)
<b>一般</b>	
<b>ケーシング</b>	IP42防水防塵 (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング カプセル化された電子部品 カラー：白NCS S 1002-B 再塗装の手順については、Axisパートナーにお問い合わせください。
<b>持続可能性</b>	52%再生プラスチック、PVC不使用、BFR/CFR不使用
<b>電力</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 標準2.6 W、最大3.0 W
<b>コネクター</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE <sup>b</sup> HDMIタイプD <sup>b</sup> ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces (オプション) による音声およびI/Oインタフェース
<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit) NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照
<b>動作条件</b>	0° C～45° C 湿度10～85%RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	-40° C～65° C 湿度5～95% RH (結露不可)
<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> ICES-3(A)/NMB-3(A)、EN 55024、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A <b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252 <b>使用環境</b> EN 60068-2-1、EN 60068-2-2、EN 60068-2-6、EN 60068-2-14、EN 60068-2-27、EN 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 Class IK08、RoHS、WEEE <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
<b>外形寸法</b>	高さ：56 mm 直径101 mm

<b>重量</b>	150 g	<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
<b>付属アクセサリ</b>	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)	<b>保証</b>	5年保証に関しては、 <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS TM3201 Recessed mount AXIS TM3101 Pendant Wall Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS T6112 Audio and I/O Interface 黒色ケーシング スモークドーム Axisマウント AXIS Surveillance microSDXC™ Card その他のアクセサリについては、 <a href="https://www.axis.com">axis.com</a> を参照	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ( <a href="https://www.openssl.org">openssl.org</a> ) によって開発されたソフトウェアとEric Young ( <a href="mailto:eay@cryptsoft.com">eay@cryptsoft.com</a> ) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。 b. スリムコネクタープラグがケーブルについていることを確認してください	
<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 <a href="https://www.axis.com/vms">axis.com/vms</a> で入手可能	<b>環境責任:</b>	<a href="https://www.axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>