AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Server di registrazione flessibile e scalabile

Grazie a componenti potenti, questo server di registrazione sicuro e scalabile mette a disposizione prestazioni elevate e supporto per applicazioni e funzionalità potenti. Include licenze AXIS Camera Station e più configurazioni RAID per archiviazione flessibile e configurazione di ridondanza multipla. Inoltre, un modulo TPM (certificato FIPS 140-2 livello 2) assicura che tutte le chiavi di crittografia e i certificati siano archiviati in modo sicuro. Disponibile in tre varianti con scelta di spazio di archiviazione, vi è precaricato un software preconfigurato. In più, tutti i dispositivi supportati sono a disposizione in un singolo listino prezzi per un'esperienza di acquisto completa. Per di più, mette a disposizione servizi come "mantieni il tuo hard drive", "assistenza in loco nel giorno lavorativo successivo" e una garanzia di 5 anni.

- > Soluzione scalabile e potente
- > Opzioni di archiviazione flessibili che includono RAID
- > Disponibile in 3 varianti: 24 TB, 64 TB e 144 TB
- > 64 licenze AXIS Camera Station incluse
- > Assistenza esaustiva e garanzia di 5 anni

AXIS Camera Station S1264 Rack Recording Server

Modelli	S1264 Rack 24 TB S1264 Rack 64 TB S1264 Rack 144 TB
Licenze	64 licenze core per AXIS Camera Station incluse e legate all'hardware. Possibilità di aggiornamento con licenze supplementari (vendute separatamente).
Scalabilità sistema	Qualificato per 192 porte e una velocità in bit di registrazione massima di 850 Mbit/s, 96 canali video a 4 MP, 30 fps in uno scenario di vendita al dettaglio. Controllare le stime dello spazio di archiviazione in AXIS Site Designer. Testato con: 15 client di visualizzazione in diretta 3 client che effettuano operazioni di riproduzione o ripulitura pesanti Per sistemi con oltre 80 canali video o una velocità in bit di registrazione superiore a 750 Mbit/s, consigliamo di impostare la dimensione allocata per la registrazione al 95%.

Hardware

Processore	Intel® Xeon® Silver
Memoria	**S1264 Rack 24 TB** 2x 8 GB **S1264 Rack 64 TB** 2x 8 GB **S1264 Rack 144 TB** 2x 16 GB
Dispositivo di archiviazione	**S1264 Rack 24 TB** Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 12 Slot HDD libero: 6 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 20 TB dopo RAID 5 Capacità pronta all'uso senza RAID: 24 TB (6x4 TB) **S1264 Rack 64 TB** Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 12 Slot HDD libero: 4 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 56 TB dopo RAID 5 Capacità pronta all'uso senza RAID: 64 TB (8x8 TB) **S1264 Rack 144 TB** Enterprise Class HDD hot-swap Totale slot HDD: 12 Slot HDD libero: 0 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 120 TB dopo RAID 6 Capacità pronta all'uso senza RAID: 144 TB (12x12 TB)
RAID	**S1264 Rack 24 TB** Livello RAID di fabbrica: 5 Livelli RAID supportati: 0, 1, 5, 6, 10 **S1264 Rack 64 TB** Livello RAID di fabbrica: 5 Livelli RAID supportati: 0, 1, 5, 6, 10 **S1264 Rack 144 TB** Livello RAID di fabbrica: 6 Livelli RAID supportati: 0, 1, 5, 6, 10
Alimentazione	2 alimentatori ridondanti hot plug da 800 W (in dotazione) (100–240 V CA, 9,2–4,7 A, 50/60 Hz)
Connettori	**Lato anteriore:** 1x USB 2.0 1x VGA 1x porta iDRAC direct **Lato posteriore:** 1x USB 2.0 1x USB 3.0 1x VGA 1x porta Ethernet dedicata iDRAC 2x RJ45 da 1 Gbps

Video

Streaming video	Non destinato alla visualizzazione locale del video. Si consiglia di utilizzare le workstation Axis.

Sicurezza informatica

Documentazione	*Guida alla protezione AXIS OS* *Policy Axis Vulnerability Management* *Axis Security Development Model* Distinta base del software AXIS OS (SBOM) Per il download dei documenti, vai a *axis.com/support/cybersecurity/resources* Per maggiori informazioni relativamente al supporto per la sicurezza informatica Axis, visitare *axis.com/cybersecurity*

Generale

Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Ripristino del sistema operativo integrato: sì Unità sistema operativo: SSD da 240 GB
Gestione server remota	Licenza di base iDRAC 9
Sicurezza	Supporto per unità sistema operativo e unità di registrazione crittografate Trusted Platform Module (TPM 2.0) con certificazione FIPS 140-2 livello 2
Condizioni di funzionamento	Da 10 °C a 35 °C Umidità relativa compresa tra 20% e 80% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65°C
Approvazioni	**EMC** EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 2 e 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe A, BSMI **Sicurezza** IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
Conformità	TAA (Trade Agreements Act)
Dimensioni	721.62 x 482 x 87 mm , 2U chassis **Dimensioni guida:** Tipo: scorrevole Profondità minima di montaggio guida: 719 mm Intervallo di regolazione rack a fori quadrati: 631–868 mm Per maggiori informazioni, consulta Dell EMC Enterprise Systems Rail Sizing and Rack Compatibility Matrix
Peso	**S1264 Rack 24 TB** 20,8 kg **S1264 Rack 64 TB** 22,9 kg **S1264 Rack 144 TB** 25,6 kg
Accessori inclusi	Guide scorrevoli 2U Dell Ready Rails, 2 cavi di alimentazione da C13 a C14 per PDU rack (i cavi di alimentazione a parete non sono inclusi)
Accessori opzionali	Stazioni di lavoro Axis Unità disco aziendali Per ulteriori accessori, visitare *axis.com*
Servizi	Assistenza on-site il giorno lavorativo successivo Mantieni il tuo hard drive
Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare *axis.com/warranty*

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo *axis.com*

©2022 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in varie giurisdizioni. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.