

## AXIS T92G20屋外対応ハウジング

### 堅牢、広い収納スペース、赤外線照明内蔵

AXIS T92G20屋外対応ハウジングは、IP66/IP67、NEMA 4X、およびIK10規格準拠の堅牢なメタルケーシングにより、埃、紫外線、水、衝撃からカメラを保護します。この製品は、大型CSマウントレンズ搭載のカメラと接続アクセサリを収納できるように設計されています。効率的な冷却フィンとヒーターにより、ハウジング内の繊細な部品は最適な状態に保たれ、非常に高温または低温の両環境下でカメラを動作させることが可能です。AXIS T92G20は屋内および屋外に設置される固定ボックス型カメラに最適です。内蔵の赤外線照明により暗闇でも優れた監視が可能で、PoE接続により1本のケーブルで簡単に設置できます。

- > 内蔵赤外線照明
- > 効率的な熱対策
- > 耐衝撃、防水、防塵、耐紫外線、耐腐食
- > AXIS Q16シリーズの特定のカメラに対応
- > 壁面取付ブラケット付属



## AXIS T92G20屋外対応ハウジング

<b>一般</b>		<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、EN 55015、EN 61547		
<b>対応製品</b>	AXIS Q1645ネットワークカメラ AXIS Q1647ネットワークカメラ				
<b>ケーシング</b>	IP66、IP67、NEMA 4X、およびIK10規格準拠 アルミニウム カラー: 白NCS S 1002-B スキムカバーやケーシングの再塗装手順と保証内容への影響については、Axis/パートナーにお問い合わせください。				
<b>電源</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4、最大25.5 W				
<b>赤外線照明</b>	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載したOptimizedIR 照射距離30 m以上(シーンに応じて値は異なります)				
<b>動作条件</b>	-40 °C~60 °C 起動時: -40 °C~60 °C 湿度10~100% RH(結露可)				
		<b>重量</b>	5400 g		
				<b>付属品</b>	インストールガイド、穴あけ用テンプレート、コネクタキット、トルクス®T20ドライバー、サンシールド、コネクターガード、AXIS T94Q01A壁面取付ブラケット
				<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)