

AXIS A4120-E Reader with Keypad

安全性の高いキーパッド付きRFIDリーダー

AXIS A4120-E Reader with Keypadリーダーは、AxisネットワークドアコントローラーとAxisの認証情報に完全にマッチするように設計されており、安全でシームレスな入退室が可能になります。屋内外の厳しい環境での使用に最適なこのキーパッドリーダーは、シングルギャングボックスに簡単に設置することも、壁に取り付けることもできます。13.56MHzの資格情報テクノロジーを備えたほとんどのタイプのスマートRFIDカード規格に対応しており、セキュアな双方向通信のためのOpen Supervised Device Protocol (OSDP) の標準サポートが含まれています。サイバーセキュリティ機能を搭載しているため、不正アクセスを防ぎ、システムを保護することができます。さらに、セキュアチャンネルプロトコル (SCP) に対応しており、セキュアな通信および接続が可能です。

- > Axisドアコントローラーと資格情報に完全に一致するように設計されています
- > 13.56MHzのほとんどのRFID カードに対応
- > 過酷な環境下での使用を可能にするIP66、IK07規格
- > EAL6+ 認定のセキュアエレメントで保護を強化します
- > 直感的なキーパッドで制限のないタッチを提供



AXIS A4120-E Reader with Keypad

RFIDリーダー		セキュリティ	EAL 6+認定のセキュアエレメントハードウェア
リーダー技術	13.56 MHz ISO14443A と ISO14443B (MIFARE Classic [®] 、MIFARE Plus [®] (レベル1)、MIFARE DESFire [®] EV1 および EV2)。	電力	入力: 12V DC 消費電流: 標準85 mA (12 V)、ピーク120 mA (12 V) 磁界強度 = 17.5 dB μ A/m (3m)
ネットワークプロトコル	Open Supervised Device Protocol (OSDP)	コネクタ	4ピン26~18 AWGターミナルブロック (RS485 (A/B) および電源線 (+/-) 用)
アラームステータス表示	ユーザーフィードバック、ブザーには RGB LED を使用	ケーブル要件	電源: 26-18 AWG (0.13~0.82 mm ²) リーダーデータ: シールド付きツイストペア ×1、26-18 AWG (0.13~0.82 mm ²)、120オームインピーダンス、AとB。最大1000 mまで認定 - 24 AWG。
いたずら		動作条件	-40° C~65° C 湿度10~100% RH (結露可)
検知タイプ	いたずら検知スイッチを内蔵しており、ケーシングの開放や壁からの取り外しを検知することができます。	保管条件	-40° C~65° C 湿度5~95% RH (結露不可)
サイバーセキュリティ		認証規格	EMC EN 55032 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-3、FCC Part 15 Subpart B Class B ワイヤレス EN 300330、EN 301489-1、EN 301489-3、EN 50364、EN 62311、FCC Part 15 Subpart C 安全性 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22、CAN/CSA C22.2 No. 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN/UL 62368-1、UL 294 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK07、NEMA 250 Type 4X
エッジセキュリティ	ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム セキュアエレメント (CC EAL 6+)、セキュアキーストア、セキュアブート	寸法	121 x 85 x 27 mm
ドキュメント	<i>AXIS OS強化ガイド</i> <i>Axis脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axisセキュリティ開発モデル</i> ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。	重量	258 g
一般		保証	5年保証については、 axis.com/warranty を参照
キーパッド	静電容量式タッチ、3x4レイアウト		
ケーシング	IP66およびNEMA 4X規格準拠IK07プラスチック製ケーシング、耐傷性および耐衝撃性ハードコーティングフロント 色: 黒NCS S 9000-N		
取り付け	シングルギャングボックスドアへの設置や平面への取り付けに最適		